

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 6" PROFISSIONAL



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies.
- Ótima velocidade para remoção de material.
- Punho ergonômico.
- Alta rotação (10.000 RPM).

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Niple.
- Engate rápido.
- Discos de lixa 6 furos.
- Óleo pneumático S10.

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0703 180 122

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.

Características

- Acionamento por gatilho na parte superior da ferramenta, para melhor posicionamento das mãos.
- Corpo em alumínio e plástico com ótima empunhadura.
- Motor de peça única que evita a entrada de poeira.
- Controle de rotação (velocidade).
- Baixo consumo de ar.
- Acompanha mangueira com bolsa coletora para sucção do pó gerado durante a operação.
- Acompanha prato HOKLP* com 6 furos (0586 151 006).
- Sistema de aspiração centralizada com auto vácuo

* Hook and Loop (HOKLP): Micro ganchos para fixação de discos de lixa com costado de pluma.

Aplicações

- Superfícies em aço, madeira, alumínio, plásticos, fibra de vidro, etc.

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Importante

- Recomenda-se a lubrificação da ferramenta regularmente com o óleo específico para ferramentas pneumáticas. (Óleo Pneumático S10 - 0893 050 500).

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Prato	6"
Pressão de Trabalho (bar - psi)	6,2 - 90
Órbita de lixamento	5 mm
Velocidade Livre	10 000 RPM
Peso	1.59 Kg
Consumo de ar (pcm - L/min)	4 - 113
Entrada de Ar	1/4" NPT
Dimensões	218x150x105 mm
Nível de ruído (dB)	103

Obs.:

pcm = Vazão da unidade de volume (sistema britânico)

L/min = Vazão da unidade de volume (sistema internacional)

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br