

FOLHA DE LIXA D'ÁGUA FUNILARIA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Melhor performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo.
- Costado de papel impermeável de alta resistência.
- Não produz riscos na superfície lixada.
- Excelente durabilidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Taco para folha de Lixa.
- Lixadeira.
- EPI's.
- Fita crepe.
- Spray de tinta.

Descrição do produto

Folha de Lixa d'água Funilaria desenvolvida para lixamento, polimento, preparação de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.

Características

- Produzida em Grãos Abrasivos de Carbetto de Silício, com costado em papel impermeável de alta resistência.
- Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino e preparação para pintura.
- Proporciona melhor acabamento, maior flexibilidade, maior resistência ao descascamento, maior taxa de remoção, além de maior durabilidade.
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme).
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste. De 220 a 3000.
- Dimensões: 230mm x 280mm.

Aplicações

- Funilaria e pintura.

Mode de usar

- Afinação: grãos 220, 320.
- Acabamento: grãos 400, 600, 800.
- Polimento: grãos 1200, 1500, 2000, 2500, 3000.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Grão	Tipo de desbaste	Códigos	Códigos
50 unidades	220	Acabamento Médio / Grãos muito finos	0583 301 220	0672 201 220
	320		0583 301 320	0672 201 320
	400		0583 301 400	0672 201 400
	600	Acabamento / Grãos muito finos	0583 301 600	0672 201 600
	800		0583 301 800	0672 201 800
	1.200		0583 301 120	0672 201 200
10 unidades	1.500	Polimento / Grãos super finos	0583 301 150	0672 201 500
	2.000		0583 301 200	0672 202 000
	2.500		0583 301 250	0672 202 500
	3.000		0583 301 300	0672 203 000

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.