

ANEL O-RING MILÍMETRO SILICONE / VITON



Características


- Material: Silicone/Viton.
- Dureza: 70 ± 5 Shore A.
- Temperatura de trabalho: -50°C a 250°C.

Aplicações

- Bico injetor de veículos leves (recomendado: 0468 8 35), vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Qtde. embalagem	D (mm)	S (mm)	Material	Código
25 unidades	8,0	3,5	Silicone	0468 8 35
50 unidades	10,0	1,7	Silicone	0468 10 17
	9,25	1,78	Viton	0468 925 178

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.