

TINTA SPRAY



Descrição do produto

Tinta Spray Acrílica para pintura desenvolvida para garantir uma ótima cobertura com excelente acabamento, indicado para uso em partes internas e externas.

Características

- Ótima cobertura.
- Secagem rápida: 15 minutos ao toque em e cura total de 12 a 24 horas.
- Isenta de chumbo.
- Alto rendimento.

Aplicações

- Recomendada para uso externo e interno nos mais diversos tipos de pintura, garantindo uma boa cobertura com alto rendimento e rápida secagem. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas. Pode ser aplicado em vidro, ferro, metal, alvenaria, gesso, cerâmica e madeira.
- Se for necessário uma segunda demão, quando aplicado em metais, aguarde ao menos 5 minutos entre as aplicações.

Restrições de uso

- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar.
- Em plásticos e acrílicos efetuar primeiro um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade da tinta com o substrato e o tempo de secagem.
- Em superfícies de madeira, o tempo de secagem pode sofrer alterações.

Modo de usar

- Prepare a superfície limpando bem e lixando (se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc) e resíduos existentes. Pode-se aplicar algum tipo de "selante" ou "primer" existente no mercado, para maior uniformidade na aplicação.
- Agite bem a lata antes de usar. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato.
- Pulverize a uma distância de 10 a 20 cm do local, utilizando movimentos uniformes, cobrindo a área desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas.
- Evite escorrimientos aplicando a 1ª demão bem fina, para um melhor acabamento para as outras demãos.
- Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura.
- Após a utilização, vire o frasco de "cabeça para baixo" e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás. Isto evitará possíveis entupimentos.
- Em caso de entupimentos, mergulhe o bico aplicador em algum tipo de solvente.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Secagem rápida.
- Isenta de chumbo.
- Ótima cobertura.
- Alto rendimento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Luvas.
- Máscaras.
- Lixas.
- Removedor de tinta.

TINTA SPRAY

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site: www.wurth.com.br/produtos.

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Dados técnicos

Base	Resina Acrílica
Cura Parcial	15 minutos
Cura Total	em até 24 horas
Temperatura de Aplicação	15°C a 40°C
Cobertura	180G/M ²
Temperatura Máxima Constante Após Aplicado	80°C

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Qtde. Embalagem	Cor	Conteúdo	RAL	Código Atual	Código Novo
01 unidade	Alumínio	400 ml	9006	0893 012 019	0893 112 019
	Alumínio Brilhante Rodas		9007	0893 012 007	0893 112 007
	Amarelo		1018	0893 012 018	0893 112 018
	Azul Claro		5012	0893 012 012	0893 112 012
	Azul Escuro		5005	0893 012 006	0893 112 006
	Bege		9010	0893 012 013	0893 112 013
	Branco Brilhante		9003	-	0893 112 002
	Branco Fosco		9003	-	0893 112 003
	Branco Neve		9016	0892 012 016	0893 112 016
	Cinza Claro		7038	0893 012 038	0893 112 038
	Cinza Escuro		7039	0893 012 039	0893 112 039
	Dourado		1036	0893 112 037	0893 112 037
	Grafite		7043	0893 012 043	0893 112 043
	Laranja		2004	0893 012 004	0893 112 004
	Preto Brilhante		9017	-	0893 112 017
	Preto Carbon		9017	0893 012 017	-
	Preto Fosco		9017	-	0893 112 001
	Preto Semibrilho		9011	-	0893 112 011
	Verde Claro		6024	0893 012 024	0893 112 024
	Verde Escuro		6020	0893 012 020	0893 112 020
	Vermelho		3020	0893 012 021	0893 112 021
	Verniz (Transparente)		NA	0893 012 069	0893 112 069

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.