

DESMOLDA PRÓ



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Viscosidade alta, evitando deslocamentos.
- Biodegradável.
- Óleo vegetal degomado.
- Odor agradável.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Removedor de cimento.
- Luvas nitrílicas.
- Calçado de segurança.

Descrição do Produto

Produto para facilitar o desmolde de peças de concreto em formas metálicas, madeirite e polipropileno. A base de óleo vegetal degomado, forma uma película protetora que impede a aderência do concreto, preservando a integridade da forma e garantindo excelente acabamento nas peças.

Características

- Produto viscoso, não escorre.
- Não mancha a superfície das peças.
- Biodegradável, isento de polímeros ou derivados de petróleo.

Aplicações

- Desmolde de concreto ou argamassa preparada em formas metálicas, de madeirite ou polipropileno.
- O produto possui rendimento máximo por litro de até 20 m².

Modo de usar

- Aplique o produto puro diretamente sobre as formas limpas e secas sempre em camada fina e uniforme.
- Evite excessos para não comprometer o acabamento do concreto.
- Após a aplicação, aguarde a completa secagem antes da concretagem.
- Reaplique sempre que necessário, especialmente após a limpeza das formas.
- Recomendamos o uso de Rolo Antigotas.

Importante

- É importante que a concretagem seja feita em, no máximo, 48 horas após a aplicação do desmoldante na forma. Caso a forma esteja contaminada com sujeiras, de diversos tipos como chuva, pó, terra, etc. deverá ser lavada e aplicado o produto novamente.

DESMOLDA PRÓ

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Armazene em local bem ventilado.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
 - Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
 - Armazenar ao abrigo de sol e chuva. Armazene em local bem ventilado.
 - Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
 - Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
 - Armazene longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
 - Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +35 °C.
 - Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.
- A data de fabricação do produto está impressa na embalagem do mesmo.

Dados técnicos

Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Amarelo
Densidade (g/cm³)	0,90 - 1,10
pH	7,5 - 8,5
Solubilidade	Solúvel em água

Para mais informações por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	20L	0893 110 104
	50L	0893 110 105
	200L	0893 110 106

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direto ou indiretamente resultantes da aplicação.