


## ARRUELA LISA MILÍMETRO ZINCADO BRANCO- DIN 125 A



### Características

- Norma: DIN 125 A.
- Material: Aço baixo carbono.
- Acabamento: Zincado branco.

Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno (d1) mm	Diâmetro Externo (d2) mm	Espessura (S) mm	Código / Embalagem	Código / Embalagem
M4	4,3	9,0	0,8	<b>0407 4 (200)</b>	<b>0407 125 004 (100)</b>
M5	5,3	10,0	1,0	<b>0407 5 (200)</b>	<b>0407 125 005 (100)</b>
M6	6,4	12,0	1,6	<b>0407 6 (200)</b>	<b>0407 125 006 (100)</b>
M7	7,4	14,0	1,6	<b>0407 7 (200)</b>	<b>0407 125 007 (100)</b>
M8	8,4	16,0	1,6	<b>0407 8 (200)</b>	<b>0407 125 008 (100)</b>
M10	10,5	20,0	2,0	<b>0407 10 (200)</b>	<b>0407 125 010 (100)</b>
M12	13,0	24,0	2,5	<b>0407 12 (200)</b>	<b>0407 125 012 (100)</b>
M14	15,0	28,0	2,5	<b>0407 14 (200)</b>	<b>0407 125 014 (100)</b>
M16	17,0	30,0	3,0	<b>0407 100 16 (200)</b>	<b>0407 125 016 (100)</b>



## ARRUELA LISA MILÍMETRO POLIDO - DIN 125 A




### Características

- Norma: DIN 125 A.
- Material: Aço baixo carbono.
- Acabamento: Polido.

### Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtd. embalagem	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno (d1) mm	Diâmetro Externo (d2) mm	Espessura (S) mm	Código
200 unidades	M6	6,4	12,0	1,6	<b>0410 6</b>
200 unidades	M8	8,4	16,0	1,6	<b>0410 8</b>
200 unidades	M10	10,5	20,0	2,0	<b>0410 10</b>
200 unidades	M12	13,0	24,0	2,5	<b>0410 12</b>
100 unidades	M14	15,0	28,0	2,5	<b>0410 14</b>
100 unidades	M16	17,0	30,0	3,0	<b>0410 16</b>
100 unidades	M18	19,0	34,0	3,0	<b>0410 18</b>
100 unidades	M20	21,0	37,0	3,0	<b>0410 20</b>



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.


## ARRUELA LISA MILÍMETRO INOX - DIN 125 A



### Características

- Norma: DIN 125 A.
- Material: Aço Inox 304/A2.

Qtde. embalagem	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno (d1) mm	Diâmetro Externo (d2) mm	Espessura (S) mm	Código
10 unidades	M4	4,3	9,0	0,8	<b>0409 4</b>
10 unidades	M6	6,4	12,0	1,6	<b>0409 6</b>
10 unidades	M10	10,5	20,0	2,0	<b>0409 10</b>
10 unidades	M12	13,0	24,0	2,5	<b>0409 121</b>



## ARRUELA LISA POLEGADA INOX – ANSI B 18.22.1




### Características

- Norma: ANSI B 18.22.1.
- Material: Aço Inox 304/A2.

### Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno (d1) mm	Diâmetro Externo (d2) mm	Espessura (S) mm	Código
10 unidades	1/4"	7,1	15,9	1,65	<b>0409 14</b>



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.