LIMPA BICO INJEÇÃO DIRETA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Reduz poluentes**
- **Restaura potencia do motor**
- **Maior economia no consumo excessivo de combustível**
- **Evita danos de válvulas, camisas dos cilindros e obstrução de catalisadores.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Aditivo Diesel Injection Cleaner.**
- **Equipamento para limpeza de bico injetor.**

Descrição do produto

Produto desenvolvido para limpeza profunda e imediata do sistema de alimentação, admissão e camara de combustão de motores de carros FLEX com sistema de injeção direta, sem a necessidade de desmontagem, garantindo rapidez e eficiência na manutenção do sistema.

Características

- Limpeza direta de todo o sistema de injeção de combustível desde o sistema de alimentação até a câmera de combustão.
- Dissolve carvão, borras e incrustações, evitando que pedaços grandes de sujeira danifiquem o motor.
- Formulado para motores com injeção direta.

Aplicações

- Limpeza do sistema de alimentação de combustível.
- Limpeza do sistema de admissão.
- Limpeza da câmara de combustão em motores de injeção direta.
- Remoção e dissolução de carbono, borras e incrustações do sistema.
- Transformação da sujeira em micropartículas gasosas, facilitando a eliminação.
- Redução do consumo excessivo de combustível.
- Limpeza de bicos injetores.
- Uso em processos de descarbonização de motores.

Modo de usar

- Utilizar 1 Frasco (500mL) para uma única aplicação. Adicionar o produto no recipiente do Kit de Descarbonização do Sistema de Injeção de Combustível. Siga as instruções de conexão do equipamento conforme o manual do Equipamento para limpeza de bico injetor (Cod.: 0891 200 555).

LIMPA BICO INJEÇÃO DIRETA

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Não manuseie até que todas as precauções de segurança tenham sido lidas e compreendidas.
- Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar. Obtenha instruções especiais antes de usar.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Cor	Incolor a levemente amarelo
Aspecto	Líquido
Odor	Solvente
Solubilidade	Insolúvel em água
Densidade	0,83 g/ml

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500 ml	**0893 564 005**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

JR / EB - 26/05/2026 - F 632376