BOTA DE PVC COM FORRO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Calçado impermeável.**
- **Protege os pés em locais úmidos, encharcados, lamacentos e outros.**
- **Solado antiderrapante**
- **Fácil limpeza e higienização.**
- **Projetado para maior conforto e durabilidade.**
- **Facilidade e rapidez na secagem.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Óculos.**
- **Luvas.**
- **Avental.**

Descrição

A bota de PVC com forro é um calçado de segurança impermeável, indicado para proteção dos pés contra riscos de natureza leva, contra agentes abrasivos, escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Características

- Confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC).
- Cano médio - 28cm.
- Solado monodensidade.
- Com forro.
- Impermeável.
- Solado anti-derrapante.
- Cor: branca.
- CA 32.165.

Aplicações

- Utilizado para proteção dos pés em locais úmidos, lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionam contato com sangue animal, derivados de petróleo, óleo e produtos químicos não corrosivos.
- Indicado para indústrias de alimentos como frigoríficos, abatedouros, bebidas, cozinhas industriais, indústrias metalúrgicas, químicas e petroquímicas, plataformas petrolíferas, usinas de mineração, cana de açúcar, concreto, asfalto, hospitais, laboratórios, construção civil, postos de gasolina, agroindústria, atividades agrícolas, marmorarias, etc.

Restrições de uso

- Nunca utilizar o calçado em lugares onde haja risco de queda de objetos pesados sobre os artelhos (dedos dos pés).
- Nunca utilizar o calçado contra ação de líquidos corrosivos.
- Não protege contra isolamento elétrico, antiestático ou condutivo.

Modo de usar

- Ao experimentar o calçado, certificar-se de que, este lhe assenta devidamente antes de seu uso contínuo.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Remover periodicamente a sujeira acumulada com um pano levemente úmido.
- Secagem rápida nas lavagens.

BOTA DE PVC COM FORRO

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Evitar o uso constante, dia após dia, de um mesmo par de calçado, dando-lhe tempo para eliminar naturalmente o suor absorvido, prevenindo assim, criar condições propícias ao surgimento de bactérias e fungos que causam mau cheiro.
- Armazenar o calçado em local limpo, seco e arejado, em temperatura ambiente.
- Caso ocorra perfuração do cabedal ou solado, o produto deverá ser descartado.
- Nunca secar o calçado junto a fontes de calor intenso como caldeiras, secadoras de roupa, aquecedores, estufas, fogões, raios solares, altas temperaturas entre outros tipos de tentativas para acelerar a secagem.
- O procedimento correto é a secagem do calçado com um pano macio.
- As botas de PVC são embaladas em sacos plásticos individuais, lacrados e resistentes à água.
- Atendem aos requisitos padrões de acondicionamento em embalagens coletivas. Caixas e sacos plásticos.
- Os calçados são lacrados para evitar violação.
- A embalagem individual contém instruções e normativas.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Cor	Tam.	Código
01 par	Branca	33/34	**5357 868 134**
		35/36	**5357 868 136**
		37	**5357 868 137**
		38	**5357 868 138**
		39	**5357 868 139**
		40	**5357 868 140**
		41	**5357 868 141**
		42	**5357 868 142**
		43	**5357 868 143**
		44/45	**5357 868 144**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

MKT - WB - 19/08/2024