

PROTECTOR DE MOLDES



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Evita a oxidação de moldes.
- Maior poder de penetração.
- Evita futuras manutenções.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Universal Eco-w.
- Rost off.
- EPI.

Descrição do produto

O Protetor para Moldes protege moldes de injeção plástica contra ação da oxidação, prolongando a vida útil dos mesmos. O produto em forma de spray penetra mais facilmente em pequenos espaços, lubrificando o molde e repelindo a umidade presente.

Características

- Produto anticorrosivo em spray.
- Prolonga a vida útil das ferramentas / moldes.

Aplicações

- Moldes de injeção termo plástica, elastômeros* e estamparia.

* Elastômeros: São polímeros elásticos que suportam grandes deformações.

Modo de usar

- Agite o produto.
- Após o uso do molde, aplique a uma distância de 25cm da peça a ser protegida.
- A remoção do produto da superfície do molde ocorre após o 3º processo de injeção, não havendo necessidade de aplicação de produtos químicos ou ação mecânica adicional.
- Após utilização do molde, voltar aplicar o produto.

PROTETOR DE MOLDES

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Verde
Odor	Característico
Ponto de fulgor	-60°C
Índice de refração	1,41 - 1,42

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	300ml / 170g	3890 99