

## CHAPISCOMIX



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Aumenta a resistência da argamassa.
- Proporciona ótima aderência em diversos substratos.
- Diminui a retração e a fissuração.
- Boa fluidez.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Massafix.
- Isolastic Paredes.
- Isolastic Lajes.
- Metro de Madeira.

### Descrição do produto

O Chapisco Mix é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.

### Características

- Melhora a fluidez da massa.
- Excelente adesão em diversos substratos.
- Grande resistência à alcalinidade.
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos.
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais.
- Alta resistência à flexão e a compressão.
- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso.
- Diminui a retração e a fissuração da massa.
- Produto atóxico e não inflamável.
- Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.

### Aplicação

- Reparo entre concretos.
- Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas.
- Rejuntamentos.
- Reparação de emboços e rebocos.
- Reparação de pisos.
- Chapisco.
- Aplicação com gesso.
- Farofa para piso.

### Modo de usar

#### Resina concentrada

- O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação.
- Faça a mistura do produto na proporção da utilização de no máximo 1 parte de produto e 7 partes de água.
- Ex: Para a diluição total de uma barrica de 25kg, temos 25 litros de resina concentrada + 175 litros de água = 200 litros de produto pronto para uso.

#### Pronto uso

- O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação.
- Faça a mistura do produto na proporção da utilização de no máximo 1 parte de produto e 2 de água.

## CHAPISCOMIX

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

|                                  |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utilização                       | Resina Concentrada      | Pronto Uso              |
| Diluição parte de produto x água | 1:7                     | 1:2                     |
| Base química                     | Copolímero (PVA) branco | Copolímero (PVA) branco |
| Aspecto                          | Pastoso                 | Líquido                 |
| Cor                              | Branco                  | Branco                  |
| PH                               | 4 - 5                   | 4 - 5                   |
| Teor de Sólidos                  | 49% - 51%               | 10% - 12%               |

### Tabela de rendimento

Rendimento do produto após a diluição correta, ou uso do Pronto uso:

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Chapisco convencional | 200 a 300 g/m <sup>2</sup> |
| Emboços               | 400 g/m <sup>2</sup>       |
| Chapisco rolado       | 200g/m <sup>2</sup>        |

### Para mais informações por favor, contate:

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São vicente  
Tel.: (11) 4613 1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

| Qtde. embalagem | Conteúdo   | Tipo               | Código              |
|-----------------|------------|--------------------|---------------------|
| 01 unidade      | 25L / 25Kg | Resina Concentrada | <b>0892 200 085</b> |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.