

FITA DE PAPEL COM METAL PARA CANTOS - DRYWALL



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Tiras em aço inoxidável.
- Ideal para utilização em cantos.
- Adequado para todos os tipos de ângulos.
- Alta resistência a movimentações.
- Facilita a saída do ar, evitando a formação de bolhas.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Parafusos Trombetas ponta agulha.
- Serrote para gesso.
- Fita Telada e de Papel para Drywall.
- Tesoura para chapas.

Descrição do produto

Fita de papel microporoso com metal para cantos especificamente projetado para fornecer um canto reto e resistente em qualquer ângulo. Esta fita é ideal para ser utilizada em uma variedade de aplicações onde existe a necessidade de se ter uma resistência superior ao Drywall formando extremidades bem acabadas e resistentes por longo período de tempo.

Características

- Aumento de resistência na aplicação em cantos ou em locais expostos a agressões constantes.
- Possui duas tiras de aço inoxidável presa a uma forte fita de papel micro poroso.
- Utilização em cantos com diferentes ângulos.
- Facilita a saída do ar, evitando a formação de bolhas.
- Fita ligeiramente lixada para uma fixação mais rápida e precisa.
- Mantém a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras.
- Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte.
- Aceita pintura após aplicada.
- Aceita aplicação de papel de parede diretamente sob a fita.

Aplicações

- Formatação de cantos com alta resistência.
- Tratamento de junções de placas de Drywall.
- Tratamento de junções de placas cimentícias.
- Reparação de rachaduras em tetos e paredes.

Modo de usar

- Aplicar a massa sobre todas as faces do canto que receberá a fita.
- Cortar a fita no comprimento necessário para a aplicação.
- Aplicar uma base metálica para cada face do canto, diretamente sobre a massa, sempre com o metal virado para a massa, formando uma superfície acabada com o papel micro poroso.
- Aplicar o acabamento, massa ou papel de parede.

FITA DE PAPEL COM METAL PARA CANTOS - DRYWALL

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Armazene longe de fontes de calor.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	50mm x 30m	0894 050 030

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.