

TERMINAL ELÉTRICO PRÉ-ISOLADO FORQUILHA



PRODUTOS ASSOCIADOS


- Abraçadeira Nylon.
- Tubo Termorretrátil.
- Alicata Crimpar Terminal.

Características

- Terminal com corpo produzido em cobre eletrolítico e acabamento estanhado.
- Isolamento parcial em nylon.
- Temperatura máxima de trabalho: 105°C.
- Voltagem máxima: 600V.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br



Qtde. embal.	Secção de fio (mm ²)	Cor	Comp. (L) - mm	Espessura mm	Comp. da Zona Isolada mm	Largura		Diâmetro		Código	Imagem		
						Ext. da Forquilha (B) - mm	Int. da Forquilha (d2) - mm	Encaixe (D) - mm	Barril (d1) mm				
100 unid.	0,5 - 1,5	Vermelho	20,0 ± 1,00	0,8 ± 0,05	11,0 ± 0,6	6,0 ± 0,18	3,2 ± 0,2	4,1 ± 0,5	1,6 ± 0,2	0967 401 061			
			22,0 ± 1,00			8,0 ± 0,22	4,3 ± 0,2			0967 401 062			
			24,0 ± 1,00			10,0 ± 0,22	5,3 ± 0,2			0967 401 063			
			26,5 ± 1,00			11,0 ± 0,27	6,5 ± 0,2			0967 401 064			
	1,5 - 2,5	Azul	20,0 ± 1,00			6,0 ± 0,18	3,2 ± 0,2	4,5 ± 0,5	2,3 ± 0,2	0967 401 071			
			22,0 ± 1,00			8,0 ± 0,22	4,3 ± 0,2			0967 401 072			
			25,0 ± 1,00			10,0 ± 0,22	5,3 ± 0,2			0967 401 073			
			27,5 ± 1,00			11,0 ± 0,27	6,5 ± 0,2			0967 401 074			
			30,0 ± 1,00			14,0 ± 0,27	8,4 ± 0,2			0967 401 075			
	4,0 - 6,0	Amarelo	25,0 ± 1,00			1,0 ± 0,05	13,0 ± 0,6	8,0 ± 0,22	4,3 ± 0,2	6,5 ± 0,5	3,6 ± 0,2	0967 401 081	
			27,0 ± 1,00					10,0 ± 0,22	5,3 ± 0,2			0967 401 082	
			28,5 ± 1,00					11,0 ± 0,27	6,5 ± 0,2			0967 401 083	
			33,0 ± 1,00					14,0 ± 0,27	8,4 ± 0,2			0967 401 084	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.