

ADITIVO ESTABILIZADOR DIESEL



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Proporciona estabilidade oxidativa ao combustível – mantém o combustível operando em condições ideais ao longo do tempo.
- Alto rendimento.
- Ação anticorrosiva.
- Ação biocida.
- Reduz a emissão de fumaça preta.
- Reduz custos com manutenção.
- Otimiza o consumo do biodiesel.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Protetivo Agrícola.
- Injection Cleaner Diesel.

Descrição do produto

O Aditivo Estabilizador Diesel é um tratamento multifuncional, que proporciona benefícios diretos que auxiliam na manutenção da qualidade do diesel e biodiesel, preservando-os e gerando melhores resultados operacionais. O Aditivo Estabilizador Diesel possui anticorrosivos, homogeneizadores, solubilizadores, tensoativos, repositor de lubricidade, estabilizantes que, agindo em conjunto, trazem o combustível para as suas características originais, otimizando a queima em sistemas de injeção diesel.

Características

- Realiza separação da água contida no diesel ou biodiesel, favorecendo a drenagem do tanque estacionário.
- Engloba pequenas partículas de água dissolvidas no combustível - otimiza a queima junto com o diesel no sistema de injeção.
- Proporciona aumento da vida útil dos elementos filtrantes do diesel e biodiesel.
- Elimina as colônias de bactérias e fungos, quando contidas no diesel e biodiesel.
- Previne contra a formação de bactérias, fungos, algas e decomposições que ocorrem normalmente no diesel e biodiesel, agindo contra a formação de vernizes e sedimentos, evitando a corrosão e a obstrução de tanques, filtros, bomba e bicos injetores.
- Reduz expressivamente os custos de manutenção com sistema de injeção.
- Sua formulação viabiliza a atomização perfeita do diesel, o conduzindo a uma combustão total, eliminando a fumaça preta e reduzindo drasticamente a formação de cinzas e a emissão de particulados para a atmosfera.
- Reduz expressivamente a emissão de hidrocarbonetos e seus derivados, que comprovam melhora na performance de combustão dos motores.

Aplicação

- Caminhonetes (Pick up) e vans.
- Caminhões.
- Ônibus.
- Máquinas agrícolas.
- Equipamentos linha amarela.
- Barcos, lanchas e motos aquáticas.
- Tanques estacionários.
- Motores estacionários e geradores.

Modo de usar

- Antes do abastecimento adicione o Estabilizador Diesel na dosagem recomendada. Após a aplicação do produto, complete o tanque com diesel ou biodiesel e continue utilizando o veículo normalmente.

ADITIVO ESTABILIZADOR DIESEL

Dosagem

	Dosagem
Corretivo	5L para 2.500L de diesel
Manutenção	5L para 10.000L de diesel
Preventivo	5L para 20.000L de diesel

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 60 meses após a data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Odor	Éter glicol
Ponto de ebulição	168°C
Ponto de congelamento	-30°C
Autoignição	>230°C
Estabilidade química	8 a 10 anos

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	5L	0893 567 320