

ROST OFF ECO 300 ML

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 28.11.2024
4.0	27.06.2025	4263887-00010	Data da primeira emissão: 08.05.2019

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto : ROST OFF ECO 300 ML

Código do produto : 0890200121

Detalhes do fornecedor

Empresa : Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.

Endereço : Rua Adolf Wurth, 577 Jd. São Vicente Cotia - SP 06713-250

Telefone : +55 11 4613-1900

Número do telefone de emergência : +55 11 0800 014 1149

Endereço de e-mail : milena.esposi@wurth.com.br

Fax : +55 11 4613-1835

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Lubrificante

Restrições sobre a utilização : Não aplicável

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Aerossóis : Categoria 3

Irritação da pele : Categoria 3

Irritação ocular : Categoria 2A

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo : Categoria 3

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. : Categoria 3

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

ROST OFF ECO 300 ML

Versão 4.0 Data da revisão: 27.06.2025 Número da FDS: 4263887-00010 Data da última edição: 28.11.2024 Data da primeira emissão: 08.05.2019

Pictogramas de risco	:	
Palavra de advertência	:	Atenção
Frases de perigo	:	H229 Recipiente pressurizado, pode romper se aquecido. H316 Provoca irritação moderada à pele. H319 Provoca irritação ocular grave. H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaução	:	<p>Prevenção:</p> <p>P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.</p> <p>P251 Não perfure ou queime, mesmo após o uso.</p> <p>P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.</p> <p>P273 Evite a liberação para o meio ambiente.</p> <p>P280 Use proteção ocular/ proteção facial.</p> <p>Resposta de emergência:</p> <p>P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.</p> <p>P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.</p> <p>P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.</p> <p>Armazenamento:</p> <p>P410 + P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C.</p>
<p>Outros perigos que não resultam em classificação</p> <p>Nenhum conhecido.</p>		

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos	64742-46-7	Per. Asp, 1	>= 50 - < 70
Dióxido de carbono	124-38-9	Gás sob Pres., Liquefied gas	>= 5 - < 10
Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil)	68155-20-4	Irrit. Pele, 2 Lesões Ocul., 1 Aq. Agudo, 2	>= 2,5 - < 3

ROST OFF ECO 300 ML

Versão 4.0 Data da revisão: 27.06.2025 Número da FDS: 4263887-00010 Data da última edição: 28.11.2024 Data da primeira emissão: 08.05.2019

		Aq. Crônico, 2	
Ácido esteárico	57-11-4		$\geq 1 - < 5$
Ácidos nafténicos, sais de zinco	12001-85-3	Irrit. Ocul., 2A Sens. Pele., 1 Aq. Agudo, 1 Aq. Crônico, 2	$\geq 0,25 - < 1$

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Recomendação geral : Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico.
Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver dúvidas.
- Se inalado : Se for inalado, procurar o ar puro.
Consultar o médico se os sintomas persistirem.
- Em caso de contato com a pele : Em caso de contato, lavar imediatamente a pele com muita água.
Retirar a roupa e os sapatos contaminados.
Consultar o médico.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo.
- Em caso de contato com o olho : Em caso de contato, lavar imediatamente os olhos com muita água durante pelo menos 15 minutos.
Se for possível remova as lentes de contato, caso use.
Consultar o médico.
- Se ingerido : Se ingerido, NÃO provocar vômitos.
Consultar o médico se os sintomas persistirem.
Enxágue inteiramente a boca com água.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Provoca irritação moderada à pele.
Provoca irritação ocular grave.
- Proteção para o prestador de socorros : Os atendentes de primeiros socorros devem prestar atenção a sua própria proteção e usar o equipamento de proteção individual recomendado quando há risco de exposição (ver seção 8).
- Notas para o médico : Trate sintomaticamente e com apoio.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios adequados de extinção : água nebulizada
Espuma resistente ao álcool
Dióxido de carbono (CO₂)
Substância química seca

ROST OFF ECO 300 ML

Versão 4.0	Data da revisão: 27.06.2025	Número da FDS: 4263887-00010	Data da última edição: 28.11.2024 Data da primeira emissão: 08.05.2019
---------------	--------------------------------	---------------------------------	---

Agentes de extinção inadequados	: Jato de água de grande vazão
Perigos específicos no combate a incêndios	: A exposição aos produtos de combustão pode ser prejudicial à saúde. Devido à elevada pressão do vapor existe, em caso de subida de temperatura, perigo de rebentamento dos recipientes.
Produtos perigosos da combustão	: Óxidos de carbono Óxidos de nitrogênio (NOx)
Métodos específicos de extinção	: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor. Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água. Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso. Abandone a área.
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.	: Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio. Usar equipamento de proteção individual.

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência	: Usar equipamento de proteção individual. Seguir indicação de manipulação segura (ver seção 7) e recomendações para equipamento de proteção pessoal (ver seção 8).
Precauções ambientais	: Evite a liberação para o meio ambiente. Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores. Evitar a propagação para áreas maiores (por exemplo, por contenção ou barreiras de óleo). Conter e descartar a água usada contaminada. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada.
Métodos e materiais de contenção e limpeza	: Embeber com material absorvente inerte. Para grandes derramamentos, providencie barreiras ou outro meio de contenção apropriado para evitar que o material se espalhe. Se o material represado puder ser bombeado, armazene o material recuperado em um recipiente adequado. Limpe o material restante do derramamento com material absorvente adequado. Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a liberações e descarte desse material, bem como aos materiais e aos itens empregados na limpeza de liberações. Você

ROST OFF ECO 300 ML

Versão 4.0	Data da revisão: 27.06.2025	Número da FDS: 4263887-00010	Data da última edição: 28.11.2024 Data da primeira emissão: 08.05.2019
---------------	--------------------------------	---------------------------------	---

precisará determinar que normas são aplicáveis.
As seções 13 e 15 desta FDS oferecem informações referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas	: Consulte as medidas de engenharia na seção CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Ventilação local/total	: Usar somente com ventilação adequada.
Recomendações para manuseio seguro	: Não permitir o contato com a pele ou com as roupas. Evite inalar os aerossóis. Não ingira. Evitar o contato com os olhos. Lave a pele cuidadosamente após o manuseio. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança, com base nos resultados da avaliação de exposição no local de trabalho Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. Tomar cuidado para prevenir derramamentos, resíduos e minimizar a liberação para o ambiente.
Medidas de higiene	: Caso a exposição a químicos seja provável durante o uso típico, fornecer sistemas de enxague dos olhos e duchas de segurança próximo ao espaço de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o uso. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
Condições para armazenamento seguro	: Guardar em local fresco e bem arejado. Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais. Não furar ou queimar, mesmo após utilização. Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.
Materiais a serem evitados	: Não armazenar com os seguintes tipos de produtos: Substâncias e misturas auto-reativas Peróxidos orgânicos Oxidantes Sólidos inflamáveis Líquidos pirofóricos Sólidos pirofóricos Substâncias e misturas auto-aquecidas Substâncias e misturas que em contato com a água emitem gases inflamáveis Explosivos Gases
Temperatura recomendada de armazenamento	: < 35 °C

ROST OFF ECO 300 ML

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.11.2024
4.0 27.06.2025 4263887-00010 Data da primeira emissão: 08.05.2019

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base	
Dióxido de carbono	124-38-9	LT	3.900 ppm 7.020 mg/m ³	BR OEL	
		Informações complementares: Grau de insalubridade: mínimo			
		TWA	5.000 ppm	ACGIH	
		STEL	30.000 ppm	ACGIH	
Acido esteárico	57-11-4	TWA (Fração inalável)	10 mg/m ³	ACGIH	
		TWA (Fração respirável)	3 mg/m ³	ACGIH	

Medidas de controle de engenharia : Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.
Minimizar concentrações de exposição no local de trabalho.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória : Em caso de indisponibilidade de exaustão local ou caso a avaliação de exposição demonstre valores fora dos limites recomendados, usar proteção respiratória.

Filtro tipo : Aparelho de respiração autônomo

Proteção das mãos
Materiais : Borracha nitrílica
Espessura da luva : 0,56 mm

Observações : O modelo das luvas de proteção contra agressões químicas devem ser selecionadas de acordo com a concentração e quantidade da substância perigosa e em função do posto de trabalho. Recomenda-se que a resistência a agressões químicas das luvas de proteção acima mencionadas seja esclarecida com o fabricante de luvas para aplicações específicas. Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho. O tempo de furos não está determinado para o produto. Troque seguidamente de luvas!

Proteção dos olhos : Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal: Óculos de proteção

Proteção do corpo e da pele : Selecionar roupas de proteção apropriadas com base nos dados de resistência química e uma avaliação do potencial de exposição local.
O contato com a pele deve ser evitado, usando vestimentas de proteção impermeáveis (luvas, aventais, botas etc).

ROST OFF ECO 300 ML

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 28.11.2024
4.0	27.06.2025	4263887-00010	Data da primeira emissão: 08.05.2019

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	:	aerossol
Propulsor	:	Dióxido de carbono
Cor	:	âmbar
Odor	:	característico
Limite de Odor	:	dados não disponíveis
pH	:	dados não disponíveis
Ponto de fusão/congelamento	:	dados não disponíveis
Ponto de ebulação inicial e faixa de temperatura de ebulação	:	Não aplicável
Ponto de fulgor	:	131 °C
Taxa de evaporação	:	Não aplicável
Inflamabilidade (sólido, gás)	:	Não classificado como risco de inflamabilidade
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	:	dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	:	dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	Não aplicável
Densidade relativa do vapor	:	Não aplicável
Densidade	:	0,85 g/cm³ (20 °C)
Solubilidade		
Solubilidade em água	:	não miscível
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	Não aplicável
Temperatura de autoignição	:	dados não disponíveis

ROST OFF ECO 300 ML

Versão 4.0 Data da revisão: 27.06.2025 Número da FDS: 4263887-00010 Data da última edição: 28.11.2024
Data da primeira emissão: 08.05.2019

Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade		
Viscosidade, cinemática	:	Não aplicável
Riscos de explosão	:	Não explosivo
Propriedades oxidantes	:	A substância ou mistura não está classificada como oxidante.
Características da partícula		
Tamanho da partícula	:	Não aplicável

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Não classificado como perigo de reatividade.
Estabilidade química	:	Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	:	Devido à elevada pressão do vapor existe, em caso de subida de temperatura, perigo de rebentamento dos recipientes. Pode reagir com agentes oxidantes fortes.
Condições a serem evitadas	:	Nenhum conhecido.
Materiais incompatíveis	:	Oxidantes
Produtos perigosos de decomposição	:	Não há produtos de decomposição perigosos.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição	:	Inalação Contato com a pele Ingestão Contato ocular
---	---	--

Toxicidade aguda

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:

Toxicidade aguda - Oral	:	DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg
Toxicidade aguda - Inalação	:	CL50 (Rato): > 5.266 mg/m ³ Duração da exposição: 4 h Atmosfera de teste: pó/névoa
Toxicidade aguda - Dérmica	:	DL50 (Coelho): > 3.160 mg/kg Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

ROST OFF ECO 300 ML

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 28.11.2024
4.0	27.06.2025	4263887-00010	Data da primeira emissão: 08.05.2019

Dióxido de carbono:

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): 40000 - 50000 ppm
Duração da exposição: 30 min
Atmosfera de teste: vapor

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 0,219 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Atmosfera de teste: pó/névoa

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 2.000 mg/kg
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Acido esteárico:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 401

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 2 mg/l
Duração da exposição: 1 h
Atmosfera de teste: vapor
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 2.000 mg/kg
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

Ácidos nafténicos, sais de zinco:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 2.000 mg/kg

Corrosão/irritação à pele.

Provoca irritação moderada à pele.

Componentes:**Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:**

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado : Não provoca irritação na pele

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado : Irritação da pele
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Acido esteárico:

ROST OFF ECO 300 ML

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.11.2024
4.0 27.06.2025 4263887-00010 Data da primeira emissão: 08.05.2019

Espécie : Coelho
 Método : Teste de sensibilização cutânea de 24 horas.
 Resultado : Não provoca irritação na pele

Ácidos nafténicos, sais de zinco:

Espécie	: epiderme humana reconstruída (RhE)
Método	: Diretriz de Teste de OECD 431
Espécie	: epiderme humana reconstruída (RhE)
Método	: Diretriz de Teste de OECD 439
Resultado	: Não provoca irritação na pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca irritação ocular grave.

Componentes:

Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:

Espécie : Coelho
 Resultado : Não irrita os olhos
 Método : Diretriz de Teste de OECD 405

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Espécie : Coelho
 Resultado : Efeitos irreversíveis para os olhos
 Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Acido esteárico:

Espécie : Coelho
 Resultado : Não irrita os olhos

Ácidos nafténicos, sais de zinco:

Espécie	: Córnea bovina
Método	: Diretriz de Teste de OECD 437
Espécie	: Cultura de tecidos
Método	: Diretriz de Teste de OECD 492
Resultado	: Irritação dos olhos, revertendo dentro de 21 dias

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização à pele.

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

ROST OFF ECO 300 ML

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.11.2024
4.0 27.06.2025 4263887-00010 Data da primeira emissão: 08.05.2019

Componentes:**Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:**

Tipos de testes : Teste de maximização
 Rotas de exposição : Contato com a pele
 Espécie : Cobaia
 Resultado : negativo
 Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Tipos de testes : Teste de maximização
 Rotas de exposição : Contato com a pele
 Espécie : Cobaia
 Método : Diretriz de Teste de OECD 406
 Resultado : negativo
 Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Ácido esteárico:

Tipos de testes : Teste de maximização
 Rotas de exposição : Contato com a pele
 Espécie : Cobaia
 Resultado : negativo
 Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Ácidos nafténicos, sais de zinco:

Tipos de testes	: Teste de maximização
Rotas de exposição	: Contato com a pele
Espécie	: Cobaia
Resultado	: positivo
Observações	: Baseado em dados de materiais semelhantes
 Avaliação	: Probabilidade ou evidência de sensibilização da pele em seres humanos

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:**

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)
 Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Mutagenicidade (teste citogenético in vivo em medula óssea de mamíferos, análise cromossômica)
 Espécie: Rato
 Via de aplicação: Injeção intraperitoneal
 Resultado: negativo

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana

ROST OFF ECO 300 ML

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.11.2024
4.0 27.06.2025 4263887-00010 Data da primeira emissão: 08.05.2019

(AMES)

Resultado: negativo

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro

Resultado: negativo

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro

Resultado: negativo

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Genotoxicidade in vivo

- : Tipos de testes: Mutagenicidade (teste citogenético in vivo em medula óssea de mamíferos, análise cromossômica)
Espécie: Rato
Via de aplicação: Contato com a pele
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Ácido esteárico:

Genotoxicidade in vitro

- : Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro
Método: Diretriz de Teste de OECD 473
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro

Método: Diretriz de Teste de OECD 476

Resultado: negativo

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)

Resultado: negativo

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Ácidos nafténicos, sais de zinco:

Genotoxicidade in vitro

- : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Carcinogenicidade

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):**

- Espécie : Rato
Via de aplicação : Contato com a pele
Duração da exposição : 104 semanas
Resultado : negativo

ROST OFF ECO 300 ML

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 28.11.2024
4.0	27.06.2025	4263887-00010	Data da primeira emissão: 08.05.2019

Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade à reprodução

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:**

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Método: Diretriz de Teste de OECD 422
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embriofetal
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Método: Diretriz de Teste de OECD 414
Resultado: negativo

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embriofetal
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Acido esteárico:

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Método: Diretriz de Teste de OECD 422
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Método: Diretriz de Teste de OECD 422
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

ROST OFF ECO 300 ML

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 28.11.2024
4.0	27.06.2025	4263887-00010	Data da primeira emissão: 08.05.2019

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade em dosagem repetitiva**Componentes:****Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:**

Espécie	:	Rato
NOAEL	:	>= 5.000 mg/kg
Via de aplicação	:	Ingestão
Duração da exposição	:	13 Sems.
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Espécie	:	Rato
NOAEL	:	> 100 mg/kg
Via de aplicação	:	Contato com a pele
Duração da exposição	:	13 Sems.
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Acido esteárico:

Espécie	:	Rato
NOAEL	:	1.000 mg/kg
Via de aplicação	:	Ingestão
Duração da exposição	:	42 Dias
Método	:	Diretriz de Teste de OECD 422
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Perigo por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:**

A substância ou mistura é conhecida como causa de perigos de toxicidade por aspiração por seres humanos ou deve ser considerada como causa de perigo de toxicidade por aspiração por seres humanos.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Ecotoxicidade****Componentes:****Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:**

Toxicidade para os peixes	:	LL50 (Scophthalmus maximus (pregado)): > 1.028 mg/l
		Duração da exposição: 96 h
		Substância teste: Fração acomodada em água

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáti-	:	LL50 (Acartia tonsa (copépode calanóide)): > 3.193 mg/l
		Duração da exposição: 48 h

ROST OFF ECO 300 ML

Versão 4.0	Data da revisão: 27.06.2025	Número da FDS: 4263887-00010	Data da última edição: 28.11.2024 Data da primeira emissão: 08.05.2019
---------------	--------------------------------	---------------------------------	---

cos.

Substância teste: Fração acomodada em água

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : EL50 (Skeletonema costatum (diatomácea marinha)): > 10.000 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Substância teste: Fração acomodada em água

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : NOELR (Ceriodaphnia dubia (mosca d'água)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 8 d
Substância teste: Fração acomodada em água

Toxicidade aos microorganismos : CE50: > 100 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD

Dióxido de carbono:

Toxicidade para os peixes : NOEC (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Toxicidade para os peixes : LL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 1 - 10 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Diretriz de Teste de OECD 203
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : EL50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 1 - 10 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : EL50: > 1 - 10 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica) : NOELR: > 0,1 - 1 mg/l
Duração da exposição: 28 d
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : NOELR (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 0,01 - 0,1 mg/l
Duração da exposição: 21 d
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Acido esteárico:

Toxicidade para os peixes : LL50 (Leuciscus idus (Carpa dourada)): > 10.000 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: DIN 38412

ROST OFF ECO 300 ML

Versão 4.0	Data da revisão: 27.06.2025	Número da FDS: 4263887-00010	Data da última edição: 28.11.2024 Data da primeira emissão: 08.05.2019
---------------	--------------------------------	---------------------------------	---

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	: EL50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 10 mg/l Duração da exposição: 48 h Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes Sem toxicidade na solubilidade limite
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	: NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 10 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes Sem toxicidade na solubilidade limite
	EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes Sem toxicidade na solubilidade limite
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	: NOELR (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 0,5 mg/l Duração da exposição: 21 d Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes Sem toxicidade na solubilidade limite
Toxicidade aos microorganismos	: EC10 (Pseudomonas putida): 883 mg/l Duração da exposição: 18 h

Ácidos nafténicos, sais de zinco:

Toxicidade para os peixes	: CL50 : > 0,1 - 1 mg/l Duração da exposição: 96 h Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	: CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 0,1 - 1 mg/l Duração da exposição: 72 h Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 0,1 - 1 mg/l Duração da exposição: 72 h Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Fator M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático)	: 1
Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica)	: NOEC (Jordanella floridae (peixe bandeira-americano)): > 0,1 - 1 mg/l Duração da exposição: 14 Sems. Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	: NOEC (Ceriodaphnia dubia (mosca d'água)): > 0,1 - 1 mg/l Duração da exposição: 7 d Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

ROST OFF ECO 300 ML

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.11.2024
4.0 27.06.2025 4263887-00010 Data da primeira emissão: 08.05.2019

||| Toxicidade aos microorganismos : NOEC (Iodo ativado): 0,1 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Persistência e degradabilidade**Componentes:****Hidrocarbonetos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cílicos, <0,03% aromáticos:**

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.
Biodegradação: 74 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Diretriz de Teste de OECD 306

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Acido esteárico:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.
Biodegradação: 71 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Norma de procedimento de teste OECD 301B

Ácidos nafténicos, sais de zinco:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Potencial bioacumulativo**Componentes:****Dióxido de carbono:**

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 0,83

Amidas, gordo de tall oil, N,N-bis(hidroxietil):

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: > 4
Observações: Juízo de perito

Acido esteárico:

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 8,23

Ácidos nafténicos, sais de zinco:

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: > 4
Observações: Juízo de perito

ROST OFF ECO 300 ML

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 28.11.2024
4.0	27.06.2025	4263887-00010	Data da primeira emissão: 08.05.2019

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de disposição

Resíduos	: Não descarregar os resíduos no esgoto.
	Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.
Embalagens contaminadas	: Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte. Se não diversamente especificado: Descartar como se se tratasse de produto não utilizado. Esvaziar por completo latas de aerossóis (incluindo gás propulsor)

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos internacionais

UNRTDG

Número ONU	: UN 1950
Nome apropriado para embarque	: AEROSOLS
Classe de risco	: 2.2
Grupo de embalagem	: Não atribuído pela regulamentação
Rótulos	: 2.2
Perigoso para o meio ambiente	: não

IATA-DGR

Nº UN/ID	: UN 1950
Nome apropriado para embarque	: Aerosols, non-flammable
Classe de risco	: 2.2
Grupo de embalagem	: Não atribuído pela regulamentação
Rótulos	: Non-flammable, non-toxic Gas
Instruções de embalagem (aeronave de carga)	: 203
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro)	: 203

Código-IMDG

Número ONU	: UN 1950
Nome apropriado para embarque	: AEROSOLS
Classe de risco	: 2.2
Grupo de embalagem	: Não atribuído pela regulamentação

ROST OFF ECO 300 ML

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 28.11.2024
4.0	27.06.2025	4263887-00010	Data da primeira emissão: 08.05.2019

Rótulos	:	2.2
Código EmS	:	F-D, S-U
Poluente marinho	:	não

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional**ANTT**

Número ONU	:	UN 1950
Nome apropriado para em- barque	:	AEROSSÓIS
Classe de risco	:	2.2
Grupo de embalagem	:	Não atribuído pela regulamentação
Rótulos	:	2.2

Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Fichas com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura**

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Huma- : Não aplicável
nos - (LINACH)

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela : Não aplicável
Policia Federal

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão	:	27.06.2025
Formato da data	:	dd.mm.aaaa

Informações complementares

Origens das informações- : Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de
chave para compilar esta Fichas com Dados de Segurança (FDSs) de matéria-prima,
folha de dados eChem Portal da OECD e Agência Europeia de Produtos
Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Itens nos quais mudanças foram feitas em comparação à versão anterior são destacados no corpo deste documento por duas linhas verticais.

Texto completo de outras abreviações

ACGIH	:	Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA
BR OEL	:	Brasil. NR 15 - Atividades e operações insalubres
ACGIH / TWA	:	média de 8 horas, ponderada de tempo
ACGIH / STEL	:	Limite de exposição de curto prazo

ROST OFF ECO 300 ML

Versão 4.0	Data da revisão: 27.06.2025	Número da FDS: 4263887-00010	Data da última edição: 28.11.2024 Data da primeira emissão: 08.05.2019
---------------	--------------------------------	---------------------------------	---

BR OEL / LT : Até 48 horas/semana

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

As informações fornecidas nesta ficha de segurança estão corretas até onde podemos aferir, informar e acreditar na data de sua publicação. As informações destinam-se apenas como orientação para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade de qualquer tipo. As informações fornecidas referem-se apenas ao material específico identificado no topo da ficha de segurança (SDS) e podem não ser válidas, quando o material for usado em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. Os usuários de materiais devem analisar as informações e recomendações no contexto específico de sua forma pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, incluindo uma avaliação da adequação do material da ficha de segurança (SDS) no produto final do usuário, se for o caso.

BR / Z9