

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

### SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Código do produto : 0893012012

#### Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Empresa : Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.

Endereço : Rua Adolf Wurth, 577 Jd. São Vicente  
Cotia - SP 06713-250

Telefone : +55 11 4613-1900

Número do telefone de emergência : +55 11 0800 014 1149

Fax : +55 11 4613-1835

#### Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Produto de revestimento de base solvente

---

### SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

#### Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Aerossóis : Categoria 1

Irritação ocular : Categoria 2A

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única : Categoria 3

#### Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Perigo

Frases de perigo : H222 Aerossol extremamente inflamável.  
H229 Recipiente pressurizado, pode romper se aquecido.  
H319 Provoca irritação ocular grave.

**TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G**

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

Frases de precaução : **Prevenção:**  
 P210 Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume.  
 P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.  
 P251 Não perfure ou queime, mesmo após o uso.  
 P261 Evite inalar os aerossóis..  
 P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.

**Armazenamento:**  
 P410 + P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C.

**Outros perigos que não resultam em classificação**

A exposição repetida pode causar ressecamento ou rachaduras à pele.

**SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

Substância / Mistura : Mistura

**Componentes**

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
Dimetiléter	115-10-6	Gases inflamáveis, Categoria 1 Gases sob pressão, gás liquefeito Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única, Categoria 3	>= 30 -< 50
Acetato de n-butilo	123-86-4	Líquidos inflamáveis, Categoria 3 Toxicidade aguda (Inalação), Categoria 5 Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única, Categoria 3 Perigoso ao ambiente aquático – Agudo, Categoria 3	>= 10 -< 20
Acetato de etilo	141-78-6	Líquidos inflamáveis, Categoria 2 Irritação ocular, Categoria 2A Toxicidade sistêmica de órgão-alvo es-	>= 10 -< 20

**TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G**

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

		pecífico - exposição única, Categoria 3	
Acetona	67-64-1	Líquidos inflamáveis, Categoria 2 Irritação ocular, Categoria 2A Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única, Categoria 3 Perigo por aspiração., Categoria 2	>= 1 -< 5
2-(2-Butoxi)etanol	112-34-5	Toxicidade aguda (Oral), Categoria 5 Toxicidade aguda (Dérmico), Categoria 5 Irritação da pele, Categoria 3 Irritação ocular, Categoria 2A	>= 1 -< 5
Dióxido de titânio	13463-67-7	Carcinogenicidade (Inalação), Categoria 2	>= 0,1 -< 1

**SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**

- Recomendação geral : Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico.  
Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver dúvidas.
- Se inalado : Se for inalado, procurar o ar puro.  
Consultar o médico.
- Em caso de contato com a pele : Em caso de contato, lavar imediatamente a pele com muita água.  
Consultar o médico se os sintomas persistirem.
- Em caso de contato com o olho : Em caso de contato, lavar imediatamente os olhos com muita água durante pelo menos 15 minutos.  
Se for possível remova as lentes de contato, caso use.  
Consultar o médico.
- Se ingerido : Se ingerido, NÃO provocar vômitos.  
Consultar o médico se os sintomas persistirem.  
Enxágue inteiramente a boca com água.
- || Sintomas e efeitos mais im- : Provoca irritação ocular grave.

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

portantes, agudos e retardados      Pode provocar sonolência ou vertigem.  
O contato prolongado e repetido pode secar e irritar a pele.

Proteção para o prestador de socorros : Os atendentes de primeiros socorros devem prestar atenção a sua própria proteção e usar o equipamento de proteção individual recomendado quando há risco de exposição (ver seção 8).

Notas para o médico : Trate sintomaticamente e com apoio.

---

### SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de extinção : água nebulizada  
Espuma resistente ao álcool  
Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)  
Substância química seca

Agentes de extinção inadequados : Não conhecido.

Perigos específicos no combate a incêndios : O retorno da chama pode ocorrer a uma distância considerável.  
Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.  
A exposição aos produtos de combustão pode ser prejudicial à saúde.  
Devido à elevada pressão do vapor existe, em caso de subida de temperatura, perigo de rebentamento dos recipientes.

Produtos perigosos da combustão : Óxidos de carbono  
Óxidos de nitrogênio (NO<sub>x</sub>)  
Compostos de cloro

Métodos específicos de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.  
Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água.  
Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso.  
Abandone a área.

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. : Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.  
Usar equipamento de proteção individual.

---

### SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Retirar todas as fontes de ignição.  
Usar equipamento de proteção individual.  
Seguir indicação de manipulação segura e recomendações para equipamento de proteção pessoal.

Precauções ambientais : A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

---

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 07.11.2019
2.0	06.04.2020	1209995-00004	Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.  
Evitar a propagação para áreas maiores (por exemplo, por contenção ou barreiras de óleo).  
Conter e descartar a água usada contaminada.  
As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada.

Métodos e materiais de contenção e limpeza : Use ferramentas à prova de faíscas.  
Embeber com material absorvente inerte.  
Suprimir (abater) com jatos de água os gases, vapores e névoas.  
Para grandes derramamentos, providencie barreiras ou outro meio de contenção apropriado para evitar que o material se espalhe. Se o material represado puder ser bombeado, armazene o material recuperado em um recipiente adequado.  
Limpe o material restante do derramamento com material absorvente adequado.  
Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a liberações e descarte desse material, bem como aos materiais e aos itens empregados na limpeza de liberações. Você precisará determinar que normas são aplicáveis.  
As seções 13 e 15 deste SDS oferecem informações referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.

---

### SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas : Consulte as medidas de engenharia na seção CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Ventilação local/total : Caso não haja disponibilidade de ventilação suficiente, usar com ventilação de exaustão local.  
Caso aconselhado pelo potencial de exposição local, usar apenas em uma área equipada com ventilação de exaustão a prova de explosões.

Recomendações para manuseio seguro : Não permitir o contato com a pele ou com as roupas.  
Não respirar vapores ou spray.  
Não ingira.  
Evitar o contato com os olhos.  
Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança, com base nos resultados da avaliação de exposição no local de trabalho  
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.  
Adotar medidas de precaução para evitar descargas eletrostáticas.  
Tomar cuidado para prevenir derramamentos, resíduos e minimizar a liberação para o ambiente.

Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

Medidas de higiene : Caso a exposição a químicos seja provável durante o uso típico, fornecer sistemas de enxague dos olhos e duchas de

**TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G**

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

segurança próximo ao espaço de trabalho.  
Não comer, beber ou fumar durante o uso.  
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.

Condições para armazenamento seguro : Armazene em local fechado à chave.  
Guardar em local fresco e bem arejado.  
Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.  
Não furar ou queimar, mesmo após utilização.  
Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.

Materiais a serem evitados : Não armazenar com os seguintes tipos de produtos:  
Substâncias e misturas auto-reativas  
Peróxidos orgânicos  
Oxidantes  
Sólidos inflamáveis  
Líquidos pirofóricos  
Sólidos pirofóricos  
Substâncias e misturas auto-aquecidas  
Substâncias e misturas que em contato com a água emitem gases inflamáveis  
Explosivos

**SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

**Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho**

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
Acetato de n-butilo	123-86-4	TWA	50 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH
Acetato de etilo	141-78-6	LT	310 ppm 1.090 mg/m <sup>3</sup>	BR OEL
		Informações complementares: Grau de insalubridade: mínimo		
Acetona	67-64-1	TWA	400 ppm	ACGIH
		LT	780 ppm 1.870 mg/m <sup>3</sup>	BR OEL
Informações complementares: Grau de insalubridade: mínimo				
		TWA	250 ppm	ACGIH
		STEL	500 ppm	ACGIH
2-(2-Butoxietóxi)etanol	112-34-5	TWA (Fração e vapor inaláveis)	10 ppm	ACGIH
Dióxido de titânio	13463-67-7	TWA	10 mg/m <sup>3</sup> (Dióxido de titânio)	ACGIH

**Limites de exposição ocupacional de produtos de decomposição**

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor	Parâmetros de	Base
-------------	--------	---------------	---------------	------

**TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G**

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

		(Forma de exposição)	controle / Concentração permitida	
Formaldeído	50-00-0	CEIL	1,6 ppm 2,3 mg/m <sup>3</sup>	BR OEL
	Informações complementares: Grau de insalubridade: máximo			
		TWA	0,1 ppm	ACGIH
		STEL	0,3 ppm	ACGIH
Metanol	67-56-1	LT	156 ppm 200 mg/m <sup>3</sup>	BR OEL
	Informações complementares: Absorção também pela pele, Grau de insalubridade: máximo			
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	250 ppm	ACGIH

**Limites de exposição profissional a amostras biológicas**

Componentes	Nº CAS	Parâmetros de controle	Prova biológica	Tempo de amostragem	Concentração permitida	Base
Acetona	67-64-1	Acetona	Urina	Fim do turno (Logo que possível após a exposição cessar)	25 mg/l	ACGIH BEI

**Medidas de controle de engenharia**

: O processamento pode formar compostos perigosos (ver seção 10).  
Minimizar concentrações de exposição no local de trabalho. Caso não haja disponibilidade de ventilação suficiente, usar com ventilação de exaustão local.  
Caso aconselhado pelo potencial de exposição local, usar apenas em uma área equipada com ventilação de exaustão a prova de explosões.

**Equipamento de Proteção Individual (EPI)**

Proteção respiratória : Em caso de indisponibilidade de exaustão local ou caso a avaliação de exposição demonstre valores fora dos limites recomendados, usar proteção respiratória.

Filtro tipo : Aparelho de respiração autônomo

Proteção das mãos

Materiais : Luvas resistentes a químicos

Observações : O modelo das luvas de proteção contra agressões químicas devem ser selecionadas de acordo com a concentração e quantidade da substância perigosa e em função do posto de

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 07.11.2019
2.0	06.04.2020	1209995-00004	Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

trabalho. O tempo de furos não está determinado para o produto. Troque seguidamente de luvas! Recomenda-se que a resistência a agressões químicas das luvas de proteção acima mencionadas seja esclarecida com o fabricante de luvas para aplicações específicas. Tome nota de que o produto é inflamável, o que pode influenciar na escolha da proteção para as mãos. Lavar as mãos antes de interrupções, e no final do dia de trabalho.

- Proteção dos olhos : Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal:  
Óculos de proteção
- Proteção do corpo e da pele : Selecionar roupas de proteção apropriadas com base nos dados de resistência química e uma avaliação do potencial de exposição local.  
Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal:  
Caso a avaliação demonstre que há risco de atmosferas explosivas ou incêndios instantâneos, usar roupas protetoras retardadoras antiestática.  
O contato com a pele deve ser evitado, usando vestimentas de proteção impermeáveis (luvas, aventais, botas etc).

---

### SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Aspecto : Aerossol contendo gás liquefeito
- Propulsor : Dimetiléter
- Cor : colorido
- Odor : semelhante ao hidrocarboneto
- Limite de Odor : dados não disponíveis
- pH : dados não disponíveis
- Ponto de fusão/congelamento : dados não disponíveis
- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição : Não aplicável
- Ponto de inflamação : -18,5 °C
- Taxa de evaporação : Não aplicável

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 07.11.2019
2.0	06.04.2020	1209995-00004	Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Inflamabilidade (sólido, gás)	:	Aerossol extremamente inflamável.
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	:	dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	:	dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	Não aplicável
Densidade relativa do vapor	:	Não aplicável
Densidade relativa	:	dados não disponíveis
Densidade	:	1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Solubilidade	:	
Solubilidade em água	:	insolúvel
Coefficiente de partição (n-octanol/água)	:	Não aplicável
Temperatura de autoignição	:	dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade	:	
Viscosidade, cinemática	:	Não aplicável
Riscos de explosão	:	Não explosivo
Propriedades oxidantes	:	A substância ou mistura não está classificada como oxidante.
Tamanho da partícula	:	Não aplicável

---

### SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Não classificado como perigo de reatividade.
Estabilidade química	:	Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	:	Aerossol extremamente inflamável. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Devido à elevada pressão do vapor existe, em caso de subida de temperatura, perigo de rebentamento dos recipientes. Pode reagir com agentes oxidantes fortes. Produtos de decomposição perigosos serão formados em temperaturas elevadas.

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 07.11.2019
2.0	06.04.2020	1209995-00004	Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Condições a serem evitadas : Calor, chamas e faíscas.

Materiais incompatíveis : Oxidantes

### Produtos de decomposição perigosa

Decomposição térmica : Formaldeído  
Metanol

---

## SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição : Inalação  
Contato com a pele  
Ingestão  
Contato ocular

### Toxicidade aguda

|| Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### Produto:

Toxicidade aguda oral : Estimativa de toxicidade aguda: > 5.000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

Toxicidade aguda - Inalação : Estimativa de toxicidade aguda: > 40 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: vapor  
Método: Método de cálculo

Toxicidade aguda - Dérmica : Estimativa de toxicidade aguda: > 5.000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

#### Componentes:

##### **Dimetiléter:**

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): 164000 ppm  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: gás

##### **Acetato de n-butilo:**

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 21,1 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: vapor  
Método: Diretriz de Teste de OECD 403

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 5.000 mg/kg

##### **Acetato de etilo:**

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 07.11.2019
2.0	06.04.2020	1209995-00004	Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 22,5 mg/l  
Duração da exposição: 6 h  
Atmosfera de teste: vapor  
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 20.000 mg/kg

### **Acetona:**

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato): 5.800 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): 76 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: vapor

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): 7.426 mg/kg

### **2-(2-Butoxi)etanol:**

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato): 2.410 mg/kg

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): 2.764 mg/kg

### **Dióxido de titânio:**

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 6,82 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: pó/névoa  
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação

### **Corrosão/irritação à pele.**

|| Não classificado com base nas informações disponíveis.

### **Componentes:**

#### **Acetato de n-butilo:**

Espécie : Coelho  
Resultado : Não provoca irritação na pele

Avaliação : Pode provocar ressecamento da pele ou fissuras por exposição repetida.

#### **Acetato de etilo:**

Espécie : Coelho  
Resultado : Não provoca irritação na pele

Avaliação : Pode provocar ressecamento da pele ou fissuras por exposição repetida.

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

### **Acetona:**

Avaliação : Pode provocar ressecamento da pele ou fissuras por exposição repetida.

### **2-(2-Butoxi)etanol:**

Espécie : Coelho  
Método : Diretriz de Teste de OECD 404  
Resultado : Leve irritação da pele

### **Dióxido de titânio:**

Espécie : Coelho  
Resultado : Não provoca irritação na pele

### **Lesões oculares graves/irritação ocular**

|| Provoca irritação ocular grave.

### **Componentes:**

#### **Acetato de n-butilo:**

Espécie : Coelho  
Resultado : Não irrita os olhos  
Método : Diretriz de Teste de OECD 405

#### **Acetato de etilo:**

Espécie : Coelho  
Resultado : Não irrita os olhos  
Método : Diretriz de Teste de OECD 405

### **Acetona:**

Espécie : Coelho  
Resultado : Irritação dos olhos, revertendo dentro de 21 dias  
Método : Diretriz de Teste de OECD 405

### **2-(2-Butoxi)etanol:**

Espécie : Coelho  
Resultado : Irritação dos olhos, revertendo dentro de 21 dias

### **Dióxido de titânio:**

Espécie : Coelho  
Resultado : Não irrita os olhos

### **Sensibilização respiratória ou à pele**

#### **Sensibilização à pele.**

|| Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### **Sensibilização respiratória**

|| Não classificado com base nas informações disponíveis.

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

### Componentes:

#### **Acetato de n-butilo:**

Tipos de testes : Teste de maximização  
Rotas de exposição : Contato com a pele  
Espécie : Cobaia  
Resultado : negativo

#### **Acetato de etilo:**

Tipos de testes : Teste de maximização  
Rotas de exposição : Contato com a pele  
Espécie : Cobaia  
Método : Diretriz de Teste de OECD 406  
Resultado : negativo

#### **Acetona:**

Tipos de testes : Teste de maximização  
Rotas de exposição : Contato com a pele  
Espécie : Cobaia  
Resultado : negativo

#### **2-(2-Butoxi)etanol:**

Tipos de testes : Teste de maximização  
Rotas de exposição : Contato com a pele  
Espécie : Cobaia  
Resultado : negativo

#### **Dióxido de titânio:**

Tipos de testes : Ensaio do Linfonodo Local (Local lymph node assay, LLNA)  
Rotas de exposição : Contato com a pele  
Espécie : Rato  
Resultado : negativo

#### **Mutagenicidade em células germinativas**

|| Não classificado com base nas informações disponíveis.

### Componentes:

#### **Dimetiléter:**

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 471  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro  
Método: Diretriz de Teste de OECD 473  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 07.11.2019
2.0	06.04.2020	1209995-00004	Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Método: Diretriz de Teste de OECD 476  
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste letal recessivo relacionado ao sexo em *Drosophila melanogaster* (in vivo)  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Resultado: negativo

### Acetato de n-butilo:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)  
Resultado: negativo

### Acetato de etilo:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro  
Resultado: negativo  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)  
Espécie: Hamster  
Via de aplicação: Ingestão  
Resultado: negativo

### Acetona:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro  
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: Ingestão  
Resultado: negativo

### 2-(2-Butoxi)etanol:

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro  
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Mutagenicidade (teste citogenético in vivo em medula óssea de mamíferos, análise cromossômica)  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: Ingestão  
Resultado: negativo

### Dióxido de titânio:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)  
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste do micronúcleo "in vivo"  
Espécie: Rato  
Resultado: negativo

### Carcinogenicidade

|| Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### Componentes:

##### Dimetiléter:

Espécie : Rato  
Via de aplicação : inalação (vapor)  
Duração da exposição : 2 Anos  
Resultado : negativo

##### Acetona:

Espécie : Rato  
Via de aplicação : Contato com a pele  
Duração da exposição : 424 dias  
Resultado : negativo

##### Dióxido de titânio:

Espécie : Rato  
Via de aplicação : Inalação (poeira/névoa/fumo)  
Duração da exposição : 2 Anos  
Método : Diretriz de Teste de OECD 453  
Resultado : positivo  
Observações : O modo de ação mecanismo pode não ser relevante para seres humanos.

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Carcinogenicidade - Avaliação : Evidência limitada de carcinogenicidade em estudos de inalação com animais.

### Toxicidade à reprodução

|| Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### Componentes:

##### **Dimetiléter:**

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)  
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embrionário  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)  
Resultado: negativo

##### **Acetato de n-butilo:**

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de duas gerações  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 416  
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embrionário  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)  
Resultado: negativo

##### **Acetato de etilo:**

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de duas gerações  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: Ingestão  
Resultado: negativo  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)  
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embrionário  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: Inalação  
Resultado: negativo  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Tipos de testes: Desenvolvimento embrifetal  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: Ingestão  
Resultado: negativo  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

### **Acetona:**

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de geração um  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: Ingestão  
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embrifetal  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)  
Resultado: negativo

### **2-(2-Butoxi)etanol:**

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de geração um  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: Ingestão  
Método: Diretriz de Teste de OECD 415  
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embrifetal  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: Ingestão  
Resultado: negativo

### **Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

|| Pode provocar sonolência ou vertigem.

#### **Componentes:**

##### **Dimetiléter:**

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigem.

##### **Acetato de n-butilo:**

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigem.

##### **Acetato de etilo:**

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigem.

##### **Acetona:**

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigem.

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

|| Não classificado com base nas informações disponíveis.

### Toxicidade em dosagem repetitiva

#### Componentes:

##### **Dimetiléter:**

Espécie : Rato  
NOAEL : 47,11 mg/l  
Via de aplicação : inalação (vapor)  
Duração da exposição : 2 a

##### **Acetato de n-butilo:**

Espécie : Rato  
NOAEL : 2,4 mg/l  
Via de aplicação : inalação (vapor)  
Duração da exposição : 90 Dias

##### **Acetato de etilo:**

Espécie : Rato  
NOAEL : 900 mg/kg  
LOAEL : 3.600 mg/kg  
Via de aplicação : Ingestão  
Duração da exposição : 90 Dias

Espécie : Rato  
NOAEL : 1,28 mg/l  
LOAEL : 2,75 mg/kg  
Via de aplicação : inalação (vapor)  
Duração da exposição : 94 Dias

##### **Acetona:**

Espécie : Rato  
NOAEL : 900 mg/kg  
LOAEL : 1.700 mg/kg  
Via de aplicação : Ingestão  
Duração da exposição : 90 Dias

Espécie : Rato  
NOAEL : 45 mg/l  
Via de aplicação : inalação (vapor)  
Duração da exposição : 8 Sems.

##### **2-(2-Butoxi)etanol:**

Espécie : Rato  
NOAEL : 250 mg/kg  
LOAEL : 1.000 mg/kg  
Via de aplicação : Ingestão  
Duração da exposição : 90 Dias  
Método : Diretriz de Teste de OECD 408

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Espécie : Rato  
NOAEL :  $\geq 0,094$  mg/l  
Via de aplicação : inalação (vapor)  
Duração da exposição : 90 Dias  
Método : Diretriz de Teste de OECD 413

Espécie : Rato  
NOAEL :  $\geq 2.000$  mg/kg  
Via de aplicação : Contato com a pele  
Duração da exposição : 90 Dias

### Dióxido de titânio:

Espécie : Rato  
NOAEL : 24.000 mg/kg  
Via de aplicação : Ingestão  
Duração da exposição : 28 Dias

Espécie : Rato  
NOAEL : 10 mg/m<sup>3</sup>  
Via de aplicação : Inalação (poeira/névoa/fumo)  
Duração da exposição : 2 a

### Perigo por aspiração

|| Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### Componentes:

##### Acetona:

A substância ou mistura causa preocupação devido à possibilidade de causar perigos de toxicidade por aspiração por seres humanos.

### Experiência com exposição humana

#### Componentes:

##### Acetato de etilo:

Contato com os olhos : Órgãos-alvo: Olho  
Sintomas: Irritação

---

## SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### Ecotoxicidade

#### Componentes:

##### Dimetiléter:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Poecilia reticulata (Guppi)):  $> 4.100$  mg/l  
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)):  $> 4.400$  mg/l

**TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G**

Versão 2.0	Data da revisão: 06.04.2020	Número da FISPQ: 1209995-00004	Data da última edição: 07.11.2019 Data da primeira emissão: 11.01.2017
---------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

outros invertebrados aquáticos.

Duração da exposição: 48 h

Toxicidade aos microorganismos

: EC10 (*Pseudomonas putida*): > 1.600 mg/l

**Acetato de n-butilo:**

Toxicidade para os peixes

: CL50 (*Pimephales promelas* (vairão gordo)): 18 mg/l  
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.

: CE50 (*Daphnia* sp. (dáfnia)): 44 mg/l  
Duração da exposição: 48 h

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas

: CE50r (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde)): 397 mg/l  
Duração da exposição: 72 h  
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde)): 196 mg/l

Duração da exposição: 72 h

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)

: NOEC (*Daphnia magna* (pulga d'água ou dáfnia)): 23,2 mg/l  
Duração da exposição: 21 d  
Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade aos microorganismos

: CI50 (*Tetrahymena pyriformis*): 356 mg/l  
Duração da exposição: 40 h

**Acetato de etilo:**

Toxicidade para os peixes

: CL50 (*Pimephales promelas* (vairão gordo)): 220 mg/l  
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.

: CE50 (*Daphnia magna* (pulga d'água ou dáfnia)): 3.090 mg/l  
Duração da exposição: 24 h  
Método: DIN 38412

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas

: NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (alga verde)): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 72 h  
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica)

: NOEC (*Pimephales promelas* (vairão gordo)): > 1 - 9,65 mg/l  
Duração da exposição: 32 d

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)

: NOEC (*Daphnia magna* (pulga d'água ou dáfnia)): 2,4 mg/l  
Duração da exposição: 24 d

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Toxicidade aos microorganismos : EC10 (Photobacterium phosphoreum (bactérias bioluminescentes)): 1.650 mg/l  
Duração da exposição: 0,25 h

### **Acetona:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 5.540 mg/l  
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia pulex (dáfnia pulex)): 8.800 mg/l  
Duração da exposição: 48 h

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 7.000 mg/l  
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): >= 79 mg/l  
Duração da exposição: 21 d  
Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD

Toxicidade aos microorganismos : CE50: 61.150 mg/l  
Duração da exposição: 30 min  
Método: ISO 8192

### **2-(2-Butoxi)etanol:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): 1.300 mg/l  
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 48 h  
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 96 h  
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): >= 100 mg/l  
Duração da exposição: 96 h  
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Toxicidade aos microorganismos : EC10: > 1.995 mg/l  
Duração da exposição: 30 min

### **Dióxido de titânio:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 96 h  
Método: Diretriz de Teste de OECD 203

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l  
Duração da exposição: 48 h

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 07.11.2019
2.0	06.04.2020	1209995-00004	Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Toxicidade para as al-  
gas/plantas aquáticas : CE50 (Skeletonema costatum (diatomácea marinha)): >  
10.000 mg/l  
Duração da exposição: 72 h

Toxicidade aos microorgan-  
ismos : CE50: > 1.000 mg/l  
Duração da exposição: 3 h  
Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD

### Persistência e degradabilidade

#### Componentes:

##### **Dimetiléter:**

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.  
Biodegradação: 5 %  
Duração da exposição: 28 d  
Método: Diretriz de Teste de OECD 301D

##### **Acetato de n-butilo:**

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.  
Biodegradação: 83 %  
Duração da exposição: 28 d  
Método: Diretriz de Teste de OECD 301D

##### **Acetato de etilo:**

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.  
Biodegradação: 69 %  
Duração da exposição: 20 d

##### **Acetona:**

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.  
Biodegradação: 91 %  
Duração da exposição: 28 d

##### **2-(2-Butoxi)etanol:**

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.  
Biodegradação: 85 %  
Duração da exposição: 28 d  
Método: Norma de procedimento de teste OECD 301C

### Potencial bioacumulativo

#### Componentes:

##### **Dimetiléter:**

Coefficiente de partição (n-  
octanol/água) : log Pow: 0,2

##### **Acetato de n-butilo:**

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Coefficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 2,3

### Acetato de etilo:

Bioacumulação : Espécie: Leuciscus idus (Carpa dourada)  
Fator de bioconcentração (FBC): 30

Coefficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 0,68

### Acetona:

Coefficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: -0,27 - -0,23

### 2-(2-Butoxietóxi)etanol:

Coefficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 1

### Mobilidade no solo

dados não disponíveis

### Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

---

## SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

### Métodos de disposição

Resíduos : Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.

Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.  
Recipientes vazios contêm resíduos e podem ser perigosos. Não pressurize, corte, solde, derreta, funda, fure, triture ou exponha estes recipientes ao calor, às chamas, faíscas ou outras fontes de ignição. Eles podem explodir e causar lesões e/ou morte.  
Se não diversamente especificado: Descartar como se se tratasse de produto não utilizado.  
Esvaziar por completo latas de aerossóis (incluindo gás propulsor)

---

## SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### Regulamentos internacionais

#### UNRTDG

Número ONU : UN 1950

---

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 07.11.2019
2.0	06.04.2020	1209995-00004	Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Nome apropriado para em-  
barque : AEROSOLS  
Classe de risco : 2.1  
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação  
Rótulos : 2.1

### IATA-DGR

Nº UN/ID : UN 1950  
Nome apropriado para em-  
barque : Aerosols, flammable  
Classe de risco : 2.1  
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação  
Rótulos : Flammable Gas  
Instruções de embalagem  
(aeronave de carga) : 203  
Instruções de embalagem  
(aeronave de passageiro) : 203

### Código-IMDG

Número ONU : UN 1950  
Nome apropriado para em-  
barque : AEROSOLS  
Classe de risco : 2.1  
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação  
Rótulos : 2.1  
Código EmS : F-D, S-U  
Poluente marinho : não

### Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

### Regulamento nacional

#### ANTT

Número ONU : UN 1950  
Nome apropriado para em-  
barque : AEROSSÓIS  
Classe de risco : 2.1  
Grupo de embalagem : Não atribuído pela regulamentação  
Rótulos : 2.1

### Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Folha de Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

---

## SEÇÃO 15. REGULAMENTAÇÕES

### Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH)

Grupo 2B: Possivelmente carcinogênicos para humanos

Dióxido de titânio

13463-67-7

## TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G

Versão 2.0      Data da revisão: 06.04.2020      Número da FISPQ: 1209995-00004      Data da última edição: 07.11.2019  
Data da primeira emissão: 11.01.2017

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Federal : Acetato de n-butilo

### Regulamentos internacionais

## SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### Informações complementares

Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados : Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de Fichas de Informações de Segurança (SDSs) de matéria-prima, eChem Portal da OECD e Agência Europeia de Produtos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Itens nos quais mudanças foram feitas em comparação à versão anterior são destacados no corpo deste documento por duas linhas verticais.

### Texto completo de outras abreviações

ACGIH : Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA  
ACGIH BEI : ACGIH - Índices de Exposição Biológicas (IEB)  
BR OEL : Brasil. NR 15 - Atividades e operações insalubres

ACGIH / TWA : média de 8 horas, ponderada de tempo  
ACGIH / STEL : Limite de exposição de curto prazo  
BR OEL / CEIL : valor teto  
BR OEL / LT : Até 48 horas/semana

AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nível máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento

**TINTA SPRAY AZUL CLARO 400 ML/250 G**

Versão	Data da revisão:	Número da FISPQ:	Data da última edição: 07.11.2019
2.0	06.04.2020	1209995-00004	Data da primeira emissão: 11.01.2017

---

Europeu e do Conselho a propósito do Registo, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

As informações fornecidas nesta ficha de segurança estão corretas até onde podemos aferir, informar e acreditar na data de sua publicação. As informações destinam-se apenas como orientação para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade de qualquer tipo. As informações fornecidas referem-se apenas ao material específico identificado no topo da ficha de segurança (SDS) e podem não ser válidas, quando o material for usado em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. Os usuários de materiais devem analisar as informações e recomendações no contexto específico de sua forma pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, incluindo uma avaliação da adequação do material da ficha de segurança (SDS) no produto final do usuário, se for o caso.

BR / Z9