

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão 2.0 Data da revisão: 04.12.2025 Número da FDS: 11562885-00002 Data da última edição: 14.07.2025
Data da primeira emissão: 14.07.2025

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto : SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO 280ML/423G

Código do produto : 0892538151

Detalhes do fornecedor

Empresa : Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.

Endereço : Rua Adolf Wurth, 577 Jd. São Vicente Cotia - SP 06713-250

Telefone : +55 11 4613-1900

Número do telefone de emergência : +55 11 0800 014 1149

Endereço de e-mail : milena.esposi@wurth.com.br

Fax : +55 11 4613-1835

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Adesivos e/ou selantes

Restrições sobre a utilização : Não aplicável

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**Classificação da substância ou mistura do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Irritação ocular : Categoria 2A

Sensibilização à pele. : Categoria 1

Carcinogenicidade : Categoria 1B

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Perigo

Frases de perigo : H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H350 Pode provocar câncer.

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão 2.0 Data da revisão: 04.12.2025 Número da FDS: 11562885-00002 Data da última edição: 14.07.2025
Data da primeira emissão: 14.07.2025

Frases de precaução

:

Prevenção:

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Resposta de emergência:

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.
P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Armazenamento:

P405 Armazene em local fechado à chave.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura

: Mistura

Componentes

Identidade química	Número de registro CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima	2224-33-1	Lesões Ocul., 1 Sens. Pele., 1 Carc., 1B Órg-alvo Esp. - Única, 3 Órg-alvo Esp. - Rep., (Sangue) , 2 Aq. Agudo, 3	>= 1 -< 2,5
3-(2-Aminoetilamina) propil-trimetoxissilano	1760-24-3	Tóx. Agudo (Oral), 4 Tóx. Agudo (Inalação), 4 Irrit. Pele, 3 Lesões Ocul., 1 Sens. Pele., 1A Órg-alvo Esp. - Única, (Sistema nervoso)	>= 0,25 -< 1

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão 2.0	Data da revisão: 04.12.2025	Número da FDS: 11562885-00002	Data da última edição: 14.07.2025 Data da primeira emissão: 14.07.2025
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

		central, nervo ótico) , 2 Órg-alvo Esp. - Rep., (Trato respiratório) , 2 Aq. Agudo, 2	
--	--	---	--

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
Descrição das medidas necessárias de primeiros-socorros

- Recomendação geral : Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico.
Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver dúvidas.
- Se inalado : Se for inalado, procurar o ar puro.
Consultar o médico.
- Em caso de contato com a pele : No caso de contato, lavar imediatamente a pele com sabão e muita água.
Retirar a roupa e os sapatos contaminados.
Consultar o médico.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo.
- Em caso de contato com o olho : Em caso de contato, lavar imediatamente os olhos com muita água durante pelo menos 15 minutos.
Se for possível remova as lentes de contato, caso use.
Consultar o médico.
- Se ingerido : Se ingerido, NÃO provocar vômitos.
Consultar o médico.
Enxágue inteiramente a boca com água.
- || Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios : Não existem informações disponíveis.
Pode provocar reações alérgicas na pele.
Provoca irritação ocular grave.
Pode provocar câncer.
- Proteção para o prestador de socorros : Os atendentes de primeiros socorros devem prestar atenção a sua própria proteção e usar o equipamento de proteção individual recomendado quando há risco de exposição (ver seção 8).

Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário

- || Notas para o médico : Trate sintomaticamente e com apoio.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção adequados : água nebulizada
Espuma resistente ao álcool
Dióxido de carbono (CO₂)
Substância química seca
- Meios de extinção inadequados : Jato de água de grande vazão

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão 2.0	Data da revisão: 04.12.2025	Número da FDS: 11562885-00002	Data da última edição: 14.07.2025 Data da primeira emissão: 14.07.2025
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

- Perigos específicos no combate a incêndios : A exposição aos produtos de combustão pode ser prejudicial à saúde.
- Produtos perigosos da combustão : Óxido de silício
Óxidos de carbono
Óxidos metálicos
Óxidos de nitrogênio (NOx)
- Métodos específicos de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.
Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água.
Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso.
Abandone a área.
- Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros : Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.
Usar equipamento de proteção individual.
-

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Usar equipamento de proteção individual.
Seguir indicação de manipulação segura (ver seção 7) e recomendações para equipamento de proteção pessoal (ver seção 8).
- Precauções ao meio ambiente : Evite a liberação para o meio ambiente.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.
Evitar a propagação para áreas maiores (por exemplo, por contenção ou barreiras de óleo).
Conter e descartar a água usada contaminada.
As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada.
- Métodos e materiais de contenção e limpeza : Embeber com material absorvente inerte.
Para grandes derramamentos, providencie barreiras ou outro meio de contenção apropriado para evitar que o material se espalhe. Se o material represado puder ser bombeado, armazene o material recuperado em um recipiente adequado.
Limpe o material restante do derramamento com material absorvente adequado.
Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a liberações e descarte desse material, bem como aos materiais e aos itens empregados na limpeza de liberações.
Você precisará determinar que normas são aplicáveis.
As seções 13 e 15 desta FDS oferecem informações referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.
-

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão 2.0	Data da revisão: 04.12.2025	Número da FDS: 11562885-00002	Data da última edição: 14.07.2025 Data da primeira emissão: 14.07.2025
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

Medidas técnicas	:	Consulte as medidas de engenharia na seção CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Ventilação local/total	:	Caso não haja disponibilidade de ventilação suficiente, usar com ventilação de exaustão local.
Precauções para manuseio seguro	:	Não permitir o contato com a pele ou com as roupas. Não inale os vapores. Não ingira. Evitar o contato com os olhos. Lave a pele cuidadosamente após o manuseio. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança, com base nos resultados da avaliação de exposição no local de trabalho Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Manter longe da água. Proteja da umidade. Tomar cuidado para prevenir derramamentos, resíduos e minimizar a liberação para o ambiente.
Medidas de higiene	:	Caso a exposição a químicos seja provável durante o uso típico, fornecer sistemas de enxague dos olhos e duchas de segurança próximo ao espaço de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o uso. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
Condições para armazenamento seguro	:	Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados. Armazene em local fechado à chave. Manter hermeticamente fechado. Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.
Materiais a serem evitados	:	Não armazenar com os seguintes tipos de produtos: Agentes oxidantes fortes Substâncias e misturas auto-reativas Peróxidos orgânicos Explosivos Gases

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

|| Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Medidas de controle de engenharia	:	O processamento pode formar compostos perigosos (ver seção 10). Minimizar concentrações de exposição no local de trabalho. Caso não haja disponibilidade de ventilação suficiente, usar com ventilação de exaustão local.
Medidas de proteção pessoal		
Proteção respiratória	:	Em caso de indisponibilidade de exaustão local ou caso a avaliação de exposição demonstre valores fora dos limites recomendados, usar proteção respiratória.
Filtro tipo	:	Sob a forma de vapor orgânico

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

Proteção das mãos	
Materiais	: Luvas de látex
Materiais	: Luvas de borracha
Observações	: O modelo das luvas de proteção contra agressões químicas devem ser selecionadas de acordo com a concentração e quantidade da substância perigosa e em função do posto de trabalho. Recomenda-se que a resistência a agressões químicas das luvas de proteção acima mencionadas seja esclarecida com o fabricante de luvas para aplicações específicas. Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho. O tempo de furos não está determinado para o produto. Troque seguidamente de luvas!
Proteção para a olhos/face	: Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal: Óculos de proteção
Proteção do corpo e da pele	: Selecionar roupas de proteção apropriadas com base nos dados de resistência química e uma avaliação do potencial de exposição local. O contato com a pele deve ser evitado, usando vestimentas de proteção impermeáveis (luvas, aventais, botas etc).

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	: pasta
Cor	: branco
Odor	: intenso
Limite de Odor	: dados não disponíveis
pH	: 8,0 Concentração: 100 %
Ponto de fusão/congelamento	: dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: dados não disponíveis
Ponto de fulgor	: Não foi obtido ponto de inflamação, mas o produto pode liberar vapor inflamável.
Taxa de evaporação	: dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Inflamabilidade (líquidos)	: dados não disponíveis
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	: dados não disponíveis

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	:	dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa	:	1,0 (23 °C) Substância de referência: Água
Densidade	:	1,4 - 1,6 g/cm ³ (23 °C)
Solubilidade	:	
Solubilidade em água	:	praticamente insolúvel
Coefficiente de partição (n-octanol/água)	:	Não aplicável
Temperatura de autoignição	:	dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade	:	
Viscosidade, cinemática	:	dados não disponíveis
Riscos de explosão	:	Não explosivo
Propriedades oxidantes	:	A substância ou mistura não está classificada como oxidante.
Características da partícula	:	
Tamanho da partícula	:	Não aplicável

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Não classificado como perigo de reatividade.
Estabilidade química	:	Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	:	O uso a temperaturas elevadas pode formar compostos altamente nocivos. Pode reagir com agentes oxidantes fortes. Metiletilcetoxima (MEKO) é formada no contato com água ou ar úmido. Produtos de decomposição perigosos serão formados após o contato com água ou umidade do ar.
Condições a serem evitadas	:	Exposição à umidade.
Materiais incompatíveis	:	Oxidantes Água

Produtos perigosos de decomposição

Contato com água ou	:	Etilmetilcetoxima
---------------------	---	-------------------

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

umidade do ar

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição : Inalação
Contato com a pele
Ingestão
Contato ocular

Toxicidade aguda

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 425

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato): > 2.009 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 402

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, fêmea): 1.897 mg/kg
Método: OPPTS 870.1100

Estimativa de toxicidade aguda (Humanos): > 300 - 2.000 mg/kg
Método: Juízo de perito
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): 1,49 - 2,44 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: OPPTS 870.1300

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 2.000 mg/kg
Método: OPPTS 870.1200

Corrosão/irritação à pele.

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado : Não provoca irritação na pele

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado : Leve irritação da pele

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca irritação ocular grave.

Componentes:**Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Espécie	:	Coelho
Resultado	:	Efeitos irreversíveis para os olhos
Método	:	Diretriz de Teste de OECD 405

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Espécie	:	Coelho
Resultado	:	Efeitos irreversíveis para os olhos
Método	:	Diretriz de Teste de OECD 405

Sensibilização respiratória ou à pele**Sensibilização à pele.**

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Tipos de testes	:	Teste de maximização
Rotas de exposição	:	Contato com a pele
Espécie	:	Cobaia
Resultado	:	positivo
Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Avaliação	:	Probabilidade ou evidência de sensibilização da pele em seres humanos
-----------	---	---

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Tipos de testes	:	Teste de maximização
Rotas de exposição	:	Contato com a pele
Espécie	:	Cobaia
Método	:	Diretriz de Teste de OECD 406
Resultado	:	positivo

Avaliação	:	Probabilidade ou evidência de alta taxa de sensibilização da pele em seres humanos
-----------	---	--

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro
Método: Diretriz de Teste de OECD 473
Resultado: positivo

Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)
Método: Diretriz de Teste de OECD 471
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)
Espécie: Rato
Via de aplicação: Injeção intraperitoneal
Método: Diretriz de Teste de OECD 474
Resultado: negativo

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)
Método: Diretriz de Teste de OECD 471
Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro
Resultado: negativo

Tipos de testes: Ensaio de troca de cromátides-irmãs in vitro em células de mamíferos
Método: OPPTS 870.5900
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)
Espécie: Rato
Via de aplicação: Injeção intraperitoneal
Resultado: negativo

Carcinogenicidade

Pode provocar câncer.

Componentes:**Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Espécie : Rato
Via de aplicação : inalação (vapor)
Duração da exposição : 26 Meses
Resultado : positivo
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Carcinogenicidade - Avaliação : Evidência suficiente de carcinogenicidade em experimentos com animais.

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

Toxicidade à reprodução

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Método: Diretriz de Teste de OECD 422
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Método: Diretriz de Teste de OECD 422
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida combinada com o teste de triagem de desenvolvimento/reprodução de toxicidade
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embrionário
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Método: Diretriz de Teste de OECD 414
Resultado: negativo

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigem.
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Rotas de exposição : Ingestão
Órgãos-alvo : Sistema nervoso central, nervo ótico
Avaliação : Pode provocar danos aos órgãos.
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão 2.0 Data da revisão: 04.12.2025 Número da FDS: 11562885-00002 Data da última edição: 14.07.2025
Data da primeira emissão: 14.07.2025

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Rotas de exposição : Ingestão
Órgãos-alvo : Sangue
Avaliação : Demonstra produzir efeitos de saúde significantes em animais a concentrações de >10 até 100 mg/kg de peso corporal.
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Rotas de exposição : Inalação (poeira/névoa/fumo)
Órgãos-alvo : Trato respiratório
Avaliação : Demonstra produzir efeitos de saúde significantes em animais a concentrações de >0,02 até 0,2 mg/l/6h/d.

Toxicidade em dosagem repetitiva**Componentes:****Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Espécie : Rato
LOAEL : > 1,7 mg/l
Via de aplicação : inalação (vapor)
Duração da exposição : 26 Meses
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Espécie : Rato, macho
NOAEL : > 10 - 100 mg/kg
Via de aplicação : Ingestão
Duração da exposição : 13 Sems.
Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Espécie : Rato
NOAEL : >= 500 mg/kg
Via de aplicação : Ingestão
Duração da exposição : 44 Dias

Espécie : Rato
NOAEL : 0,015 mg/l
LOAEL : 0,045 mg/l
Via de aplicação : Inalação (poeira/névoa/fumo)
Duração da exposição : 13 Sems.
Método : Diretriz de Teste de OECD 413

Perigo por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Ecotoxicidade
Componentes:
Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:

- Toxicidade para os peixes : CL50 (Oryzias latipes (medaka)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Diretriz de Teste de OECD 203
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (Scenedesmus capricornutum (alga em água-doce)): > 10 - 100 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- NOEC (Scenedesmus capricornutum (alga em água-doce)): > 1 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 1 mg/l
Duração da exposição: 21 d
Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- Toxicidade aos microorganismos : CE50 (Pseudomonas putida): > 100 mg/l
Duração da exposição: 17 h
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

- Toxicidade para os peixes : CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Diretiva 67/548/CEE, Anexo V, C.1.
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : EL50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 10 - 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Substância teste: Fração acomodada em água
Método: Diretiva 67/548/CEE, Anexo V, C.2.
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
- Toxicidade para as al- : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1 - 10

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

gas/plantas aquáticas	mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	: NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 1 mg/l Duração da exposição: 21 d Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Toxicidade aos microorganismos	: EC10 (Pseudomonas putida): > 1 mg/l Duração da exposição: 16 h Método: DIN 38 412 Part 8 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Persistência e degradabilidade**Componentes:****Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Biodegradabilidade	: Resultado: não rapidamente degradável Biodegradação: 0 % Duração da exposição: 28 d Método: Norma de procedimento de teste OECD 301A Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
--------------------	---

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Biodegradabilidade	: Resultado: Não rapidamente biodegradável. Método: Regulamentação (EC) No. 440/2008, Anexo, C.4-A Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
--------------------	---

Potencial bioacumulativo**Componentes:****Butan-2-ona O,O',O''-(vinilsililidina)trioxima:**

Bioacumulação	: Espécie: Cyprinus carpio (Carpa) Fator de bioconcentração (FBC): 0,5 - 2,5 Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
---------------	---

Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: log Kow: 0,59 - 0,65
--	------------------------

3-(2-Aminoetilamina) propiltrimetoxissilano:

Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: log Kow: -3,3 Observações: Cálculo
--	---

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão 2.0	Data da revisão: 04.12.2025	Número da FDS: 11562885-00002	Data da última edição: 14.07.2025 Data da primeira emissão: 14.07.2025
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para disposição final**

- Resíduos : Não descarregar os resíduos no esgoto.
Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.
- Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.
Se não diversamente especificado: Descartar como se se tratasse de produto não utilizado.
-

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentos internacionais****UNRTDG**

Não regulado como produto perigoso

IATA-DGR

Não regulado como produto perigoso

Código-IMDG

Não regulado como produto perigoso

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional**ANTT**

Não regulado como produto perigoso

Precauções especiais para os usuários

Não aplicável

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico**

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH) : Não aplicável

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Federal : Carbonato de cálcio

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão : 04.12.2025
Formato da data : dd.mm.aaaa

Informações complementares

Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados : Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de Fichas com Dados de Segurança (FDSs) de matéria-prima, eChem Portal da OECD e Agência Europeia de Produtos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Itens nos quais mudanças foram feitas em comparação à versão anterior são destacados no corpo deste documento por duas linhas verticais.

Texto completo de outras abreviações

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; MERCOSUL - Acordo para a Facilitação do Transporte de Mercadorias Perigosas; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECL - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

**SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO
280ML/423G**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 14.07.2025
2.0	04.12.2025	11562885-00002	Data da primeira emissão: 14.07.2025

As informações fornecidas nesta ficha de segurança estão corretas até onde podemos aferir, informar e acreditar na data de sua publicação. As informações destinam-se apenas como orientação para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade de qualquer tipo. As informações fornecidas referem-se apenas ao material específico identificado no topo da ficha de segurança (SDS) e podem não ser válidas, quando o material for usado em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. Os usuários de materiais devem analisar as informações e recomendações no contexto específico de sua forma pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, incluindo uma avaliação da adequação do material da ficha de segurança (SDS) no produto final do usuário, se for o caso.

BR / Z9