

LUVA NITRÍLICA MULTIÚSO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Impermeável.
- Permite imersão.
- Reutilizável.
- Resistente a produtos químicos.
- Flexibilidade e sensibilidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Óculos de segurança.
- Calçados de segurança.
- Mangote anticorte.
- Estilete.

Descrição do produto

Luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos e químicos.

Certificação

- Atende as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 374-1:2016.

Características

- Fabricada em borracha nitrílica.
- Cor verde.
- Forrada internamente com flocos de algodão.
- Palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos antiderrapante.
- 100% impermeável a líquidos.
- Resistente a produtos químicos.
- Punho com acabamento reto.

Aplicações

- Utilizada em ambientes de trabalhos úmidos ou secos.
- Uso convencional para limpeza industrial pesada, manuseio de solventes e derivados de petróleo, e de produtos químicos conhecidos, retirada de detritos.
- Construção civil, logística, indústria química, indústria metal-mecânica, indústria petrolífera, indústria pesqueira, serviços de hotelaria, serviços de limpeza, limpeza industrial pesada, limpeza de máquinas e equipamentos, manuseio e lavagem de peças oleosas, manuseio de tambores e resíduos industriais, serviços hospitalares, indústria frigorífica, indústria da aviação, indústria automotiva / montadoras, coleta seletiva (materiais não cortantes), indústria agrícola, linha branca, saneamento, indústria farmacêutica, colheita, manuseio de defensivos agrícolas, inseticidas, agrotóxicos, pintura industrial, indústria gráfica, entre outros.

Restrições de uso

- Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração.
- Não utilizar em eletricidade ou em calor.
- Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares.

LUA NITRÍLICA MULTIÚSO

Modo de usar.

- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário.
- Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida. (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc.)
- Não utilizar com unhas compridas e com adornos – anéis, pulseiras, etc.
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.)
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva.
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Para manuseios de produtos químicos, verificar a resistência química da luva e recomenda-se sempre consultar um profissional de Segurança do Trabalho.
- A substituição deve ser imediata quando a luva apresentar danos como: rasgos, furos, deformações e outras situações que apresentem riscos de acidentes ou doenças ocupacionais.
- Limpeza – Somente lavagens domésticas com água e sabão neutro.
- Não deverá ser submetida a lavagens profissionais.
- Nunca utilizar solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.
- Para atividades específicas, esta luva deve ser descartada após o uso.

Condições de Armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive do calor solar.
- **Garantia:** 3 meses contra defeitos de fabricação.
- **Validade:** 5 anos, a partir da data de fabricação, mantidas nas embalagens que a acompanham.


Qtde emb.	Comp.	Tamanho	Código
01 par	330mm	8 (M)	0899 404 102
		9 (G)	0899 404 103
		10 (GG)	0899 404 104

- Vida útil: De acordo com a Portaria 176:2016 do Ministério do Trabalho a vida útil do EPI – Luva, está relacionada às condições do uso, do armazenamento pós uso e das condições do ambiente dentre outras variáveis.
- Dessa forma o desgaste do EPI deverá ser avaliado pelo empregador permitindo um controle frequente da necessidade de substituição da Luva. Nunca superior a validade do produto.
- A durabilidade em uso é indeterminada, pois depende de fatores ambientais e da atividade a ser executada.

Informações adicionais

Norma Mecânica

EN 388



0.1.0.0-X

Classificação de segurança	Tipo de resistência				
	Abrasão	Corte	Rasgamento	Perfuração	Corte TDM
	0	1	0	0	X

Norma Química

EN 374 - tipo C



KL

K⁶ – Resistência a permeação Hidróxido de Sódio a 40% (Agentes químicos, base inorgânica).

L₃ – Resistência a permeação Ácido Sulfúrico a 96%. (Ácidos minerais inorgânicos).

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br