



KT2023006 - Porcelanato esmaltado Columbia Grey Mate
Rect. 60x60 cm. 1.4161 m2/caja

FORMATO / SIZE

60x60 R / 23^{3/4} "x 23^{3/4} "

ACABADO/FINISH

Mate / Matt

GRUPO / GROUP

Bla

TIPO/ TYPE

Cemento / Cement



NANOTECH
NANOTECH



MATE
MATT



PORCELÁNICO
PORCELAIN



CEMENTO
CEMENT



ANTIHELLO
ANTIFREEZE



RECTIFICADO
RECTIFIED



VARIACIÓN
VARIATION

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	KTLCERAMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption	Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥ 1300 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm ²	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion	PEI Clase 4 / Class 4- Pearl PEI Clase 3 / Class 3- Sand, Grey, D.Grey	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12

Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Ensayo del péndulo/ Pendulum test	Clase 3 / Class 3	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6
		Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) /Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	+36	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG
		Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	>0.63	ANSI A137.1-2021
		Método de la rampa con Pie descalzo/ Shod Ramp Test	≥R10	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
		Método de la rampa con Pie descalzo/ Barefoot Ramp Test	Clase C / Class C	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14