

A photograph of a minimalist interior space. The floor is covered in large, dark grey square tiles with a subtle, textured pattern. In the background, a dark grey wall is visible. A small, dark wood side table with three legs stands against the wall. On the table is a white ceramic vase containing dried, brown flowers. Above the table, a framed abstract artwork with dark and light shapes is mounted on the wall.


# LÍNEA ALLEE

GRES PORCELÁNICO wawer

Con una esencia vanguardista y urbana, Allee redefine el diseño cementicio con texturas sutiles y tonos que se entrelazan en la estética industrial, brindando un lienzo perfecto para la expresión creativa. Cada pieza narra la historia de la funcionalidad elevada a arte, donde la simplicidad se convierte en belleza, esculpiendo un paisaje minimalista y contemporáneo en cada espacio.



COLORES DISPONIBLES  
FOTOS REFERENCIALES



**ALLEE GRAFITO ANTISLIP**  
MF2025001 / 60x60 cm

**ALLEE GRIS ANTISLIP**  
MF2025002 / 60x60 cm

**ALLEE PERLA ANTISLIP**  
MF2025003 / 60x60 cm

**ALLEE GRAFITO MATE**  
MF2025004 / 60x120 cm  
MF2023001 / 30x60 cm  
MF2023002 / 60x60 cm

**ALLEE GRIS MATE**  
MF2025005 / 60x120 cm  
MF2023003 / 30x60 cm  
MF2023004 / 60x60 cm

**ALLEE PERLA MATE**  
MF2025006 / 60x120 cm  
MF2023007 / 30x60 cm  
MF2023008 / 60x60 cm

TAMAÑO EN CENTÍMETROS / COBERTURA POR CAJA / PIEZAS POR CAJA

<p>60x60 1.44 m<sup>2</sup> x caja / 4 piezas por caja</p>	<p>60x120 1.44 m<sup>2</sup> x caja / 2 piezas por caja</p>
<p>30x60 1.44 m<sup>2</sup> x caja / 8 piezas por caja</p>	

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto sometido a métodos de ensayo de acuerdo con las exigencias de la Norma ISO 13006 e ISO 10545

	MATE 	ANTISLIP 
Tipo	Gres porcelánico	Gres porcelánico
Estilo	Cementicio	Cementicio
Nombre	ALLEE	ALLEE
Espesor mm	9,5 mm.	9,5 mm.
Terminación	Mate	Antislip
Tipo de canto	Rectificado	Rectificado
Absorción de agua	Ev ≤ 3%	Ev ≤ 3%
Resistencia a la abrasión	Clase 3	Clase 3
Fuerza de rotura	1.587 N	1.587 N
Módulo de rotura	35 MPa (promedio)	35 MPa (promedio)
Caras disponibles	4	4
Variación de tono	V2	V2
Resistencia a las manchas	Clase 5	Clase 5
Resistencia a químicos	GA/ GLA	GA/ GLA
Resistencia al deslizamiento		R11/ DCOF (humedo) 0,60
Uso	Piso y muro	Piso
Junta mínima de dilatación	2 mm	2 mm
Apliación	Interior	Exterior
Fragüe	Sí	Sí
Limpieza	Jabón neutro y agua	Jabón neutro y agua

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- El sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
- Su instalación debe ser con adhesivo doble acción o superior.
- La separación entre las piezas debe ser mínimo 2 mm, gracias a su canto rectificado.
- Esperar 24 horas antes de fraguar y cuidar retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe para porcelanatos o superior. Leer instrucciones de uso antes de aplicar.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Solo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua. En caso de manchas utilizar limpiador diluido en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significa pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adhieren producto por su baja absorción y contribuyen a crear una capa que atrapa más suciedad de lo normal.