




FOTO REFERENCIAL

LÍNEA STEIN

GRES PORCELÁNICO **wawer**

Stein es la elección perfecta para aquellos que buscan una combinación de belleza natural y resistencia excepcional en sus espacios. Inspirada en la piedra arenisca, su diseño se caracteriza por su textura granulada y variedad de colores como el greige, light grey y grey. Su aspecto cálido y terroso se adapta a diversos estilos arquitectónicos y de diseño.



TAMAÑO EN CENTÍMETROS / COBERTURA POR CAJA / PIEZAS POR CAJA

60x60 1.44 m2 x caja / 4 piezas por caja	60x120 1.44 m2 x caja / 2 piezas por caja
30x60 1.44 m2 x caja / 8 piezas por caja	30x120 1.44 m2 x caja / 4 piezas por caja A pedido
15x60 1.44 m2 x caja / 16 piezas por caja A pedido	20x120 1.44 m2 x caja / 6 piezas por caja A pedido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma / Método ISO10545-2

Nombre	STEIN
Material	Gres porcelánico
Espesor	10 mm
Terminación	Mate / Lapato / Antislip
Cantos	Recto
Absorción de agua	Ev <3 %
Variación de tono	V2
Resistencia al deslizamiento	R11 (Antislip)
PEI	Clase 3
MOHS	> 6
Resistencia a manchas	≥ Clase 3
Resistencia químicos	GB
Recomendación de uso	Residencial
Juntas de instalación	Mínimo 3 mm
Fragüe	Si
Limpieza	Jabón neutro y agua

COLORES DISPONIBLES

FOTOS REFERENCIALES



STEIN GREIGE


KR2017001 / 60x60 / Lapato
KR2017003 / 60x60 / Antislip
KR2018016 / 60x60 / Mate
KR2018018 / 30x60 / Antislip
KR2018017 / 30x60 / Mate
KR2023031 / 60x120 / Antislip
KR2023030 / 60x120 / Lapato
KR2023032 / 60x120 / Mate



STEIN LIGHT GREY


KR2017002 / 60x60 / Lapato
KR2017004 / 60x60 / Antislip
KR2017005 / 60x60 / Mate
KR2017007 / 30x60 / Antislip
KR2017006 / 30x60 / Mate
KR2023028 / 60x120 / Antislip
KR2023027 / 60x120 / Lapato
KR2023029 / 60x120 / Mate

COLORES A PEDIDO



STEIN GREY

KR2019021 / 60x60 / Mate
KR2019020 / 15x60 / Mate



STEIN IVORY

KR2023035 / 60x60 / Mate
KR2023036 / 30x60 / Mate

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
- Su instalación debe ser con adhesivo doble acción o superior.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 3 mm, debido a su canto recto.
- Esperar 24 horas antes de fraguar y cuidar retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe para porcelanatos o epóxido. Leer instrucciones de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Solo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.