


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	YORK HONEY
Material	Gres porcelánico
Código	HT2020002
Tamaño	15x60 cm
Espesor	9 mm
Terminación	Mate
Cantos	Rectificado
Absorción de agua	1-3 %
PEI	Clase 4
Variación de tono	V3
Resistencia a las manchas	Clase 4
Resistencia a químicos	GA/GLA
Carga de Ruptura	1.413 N
Cobertura por caja	1,26 m2
Piezas por caja	14
Uso	Piso y muro
Junta de Instalación	3 mm (mínimo)
Uso de Niveladores	Si
Traslape	Máx. 20% del largo
Fragüe	Si
Limpieza	Jabon neutro y agua

## **RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN**

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad
- Todo formato alargado debe ser instalado con un traslape de un 20% del largo de la palmeta y 3 mm de separación entre piezas nunca a un tercio o a la mitad. Cada pieza tiene una curvatura debido a los cambios de temperatura en el proceso de cocción y enfriamiento.



 Para instalar de forma paralela, se debe dejar separado 3 mm entre cada pieza, esto disminuirá las diferencias de altura que puedan existir.



- La instalación debe realizarse con el uso de niveladores.
- La instalación debe ser con adhesivo para porcelanatos según tipo de sustrato. Seguir las instrucciones antes de aplicar.
- Terminación con fragüe para porcelanatos o epóxico. Seguir las instrucciones antes de aplicar.

## **RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA**

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de porcelanatos diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.



## LÍNEA YORK





YORK IVORY HT2020001 15x60 cm



**YORK HONEY** HT2020002 15x60 cm



YORK WALNUT HT2020003 15x60 cm



YORK EXPRESSO HT2020004 15x60 cm



YORK GREY HT2020005 15x60 cm

