



REVESTIMIENTOS
MOLD
 PORCELANATOS ESMALTADOS

MOLD
 GRIS 60 x 60 cm
 GK6060M01

■ Características Técnicas

- Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma / Método GB/T4100-2006

Descripción	Mold Gris
Material	Esmaltado
Código	GK6060M01
Tamaño	60 x 60
Espesor	9.5 a 10 mm
Terminación	Mate
Cantos	Rectificado
Absorción (0.1 a 0.5%)	0.25 %
Variación Tono	V2
Cobertura por caja	1.44 m ²
Piezas por Caja	4
PEI	T4 (2100 Revoluciones)
Usos	Habitacional medio alto
Junta de Instalación	2 mm (mínimo)
Adhesivo	Doble acción
Fragüe	Si
Limpieza	Jabón neutro y agua

■ Recomendaciones de Instalación

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar, ya que es un producto destonificado
- Su instalación debe ser obligatoriamente con adhesivo Doble acción o para porcelanatos, dependiendo la marca.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 2 mm, es un producto rectificado.
- Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar Frague convencional o epóxico, leer instrucciones de uso antes de aplicar.

■ Recomendaciones de Limpieza

- Sólo se debe utilizar mopa con Jabón neutro y Agua, en caso de manchas utilizar limpiador de porcelanatos diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape mas suciedad de lo normal.

PORTLAND MOKA MOLD

wa:er



GK6060P01
PORTLAND
GRAFITO
60 x 60 cm / 1.44 m²



GK6060M01
MOKA
GRIS
60 x 60 cm / 1.44 m²



GK6060M02
MOKA
MOKA
60 x 60 cm / 1.44 m²