



REVESTIMIENTOS SPC LEEDS PISO VINÍLICO SPC DE ALTO ESPESOR

SPC LEEDS
228x1220x7,5mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	SPC LEEDS
Código	SG2024001 - SG2024004
Tipo de uso	Residencial y comercial
Formato	228x1220mm
Espesor total	7,5 mm
Capa de uso	0,5 mm
PAD	IXPE 1,5mm
Cantos	Biselado
Rendimiento caja	1,669m ²
Clasificación de uso	23/32
Tratamiento superficial	Diamond-Core™ Coating
Terminación	UV Coating & Anti-scratch
Estabilidad dimensional	<0,15%
Tolerancia cuadratura	0,05mm
Grupo de abrasión	Grupo T
Resistencia al deslizamiento	R9
Reacción al fuego	Bfl-s1
Resistencia a la mancha	Buena
Resistencia a químicos	Buena
Indentación residual	≤0,1mm
Instalación	Flotante
Aclimatación previa	48 hrs
Garantía	5 años

FÁCIL DE INSTALAR

- Instalación flotante. No requiere manta de nivelación ni adhesivo.
- Clic patentado UNILIN.

EFICIENCIA ACÚSTICA

- La manta IXPE incorporada a cada tabla, reduce eficientemente el ruido impacto.

WATER PROOF

- Mayor resistencia al agua debido a su núcleo de SPC, 100% water proof.

ANTI-SCRATCH & PET FRIENDLY

- La tecnología de terminación Diamond-Core™ TM aumenta la resistencia al desgaste y arañazos de mascotas

ESTABILIDAD DIMENSIONAL SUPERIOR

- El polvo mineral incorporado al producto, otorga mayor estabilidad, mejorando la resistencia a cambios de temperatura.
- El mayor espesor del núcleo de SPC permite tener un clic más resistente.

ANTIBACTERIAL

- Tratamiento superficial antibacterial que permite inhibir el crecimiento de virus y bacterias sobre el piso.

FÁCIL DE LIMPIAR

- La tecnología de terminación mejora la resistencia a la mancha y facilita la limpieza.





V2



wasser



REVESTIMIENTOS SPC LEEDS

PISO VINÍLICO SPC DE ALTO ESPESOR

SPC LEEDS

228x1220x7,5mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piso vinílico heterogéneo SPC
- 4 colores disponibles
- Tecnología de impresión de alta definición

AMBITOS DE APLICACIÓN

- Dormitorios
- Living - Comedor
- Sala de estar - Home office
- Baño
- Cocina
- Oficinas
- Otros recintos interiores



CE



FLOORSCORE



DIBT



EUROFINS GOLD



GREEN LABEL



REACH



INTERTEK



SGS

SR03102024/CP02102024

SPC LEEDS



SPC LEEDS COTTON OAK
SG2024001



SPC LEEDS DAMASK OAK
SG2024002



SPC LEEDS GLACIER OAK
SG2024003



SPC LEEDS SERRANO OAK
SG2024004

SR03102024/CP02102024