



FRAMMENTI ASH

KR2023039 - 60x60 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
- Su instalación debe ser con adhesivo tipo doble acción.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 2 mm, es un producto rectificado.
- Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe mejorado para porcelanatos; cementicio, acrílico o epóxico.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.

Descripción	FRAMMENTI ASH
Material	Porcelanato esmaltado
Código	KR2023039
Tamaño	60x60 cm
Espesor	10 mm
Terminación	Mate
Cantos	Rectificado
Absorción de agua	Ev ≤ 0,5%
Resistencia a la abrasión	Clase 3
Variación de tono	V2
Cobertura por caja	1,44 m²
Resistencia al deslizamiento	> 0,42 DCOF
Resistencia a las manchas	Clase 5
Resistencia a químicos	GA; GLA; GHA
Carga de rotura	≥ 1.300 N
Módulo de rotura	≥ 35 Mpa
Caras disponibles	6
Uso	Piso y muro
Juntas de dilatación	Min. 2 mm
Fragüe	Si
Limpieza	Jabon neutro y agua

SR24112023/JJ24112023