

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

La empresa INCEPA REVESTIMENTOS CERÂMICOS Ltda., por medio de la presente, lleva a conocimiento de los interesados las informaciones relativas a las características técnicas del producto, de acuerdo con La Norma Internacional ISO13006 y las Normas Brasileñas NBR818 y/o NBR15463, y atiende a todos los requisitos técnicos de la Norma de Desempeño NBR 15575.

PRODUCTO RV OLARIA 15,4X15,4

Código	F78013902
1. Formato:	15.4 X 15.4
2. Tipología del producto:	REVESTIMIENTO
3. Grupo de absorción:	BIII
4. Absorción de Agua:	≥ 10%
5. Resistencia a la flexión:	Espessura ≥ 7,5 mm: ≥ 15 N/mm ² / Espessura < 7,5 mm: ≥ 12 N/mm ²
6. Carga de Rotura:	Espessura ≥ 7,5 mm: ≥ 600 N / Espessura < 7,5 mm: ≥ 200 N
7. Grupo de Uso:	G1
8. Resistencia a la abrasión superficial:	No se aplica
9. Resistencia a la abrasión profunda:	No se aplica
10. Resistencia al agrietamiento:	No greta
11. Resistencia a las manchas:	5
12. Resistencia al ataque químico:	GA / GLB
13. Expansión por humedad:	≤0,5 mm/m
14. Coeficiente de fricción Húmedo:	No se aplica
15. Variación de tono:	V3
16. Características Geométricas:	
16.1. Espesor del cuerpo del producto:	7,0 mm
16.2. Dimensión Nominal:	154x154 mm
16.3 Variación dimensional con relación a W:	Único Alvo Mayor: 154,2 ± 0,3 mm Alvo Menor: 154,2 ± 0,3 mm
16.5 Alabeo en relación diagonal:	± 0,6 mm
16.6 Rectitud de los lados:	Lado mayor: ± 0,5 mm Lado menor: ± 0,5 mm
16.7 Desvío de la ortogonalidad:	Lado mayor: 0,3 mm Lado menor: 0,3 mm
16.8 Desvío de la curvatura central diagonal:	-0,2 a 0,8 mm
16.9 Desvío de la curvatura de los lados:	Lado mayor: -0,2 a 0,6 mm Lado menor: -0,2 a 0,6 mm



Engenheiro Roberto Teixeira
Responsável Técnico CRQ:154479
Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda