



V2



wasser

REVESTIMIENTOS

# LINEA FELS

PORCELANATOS TÉCNICOS

## FELS

NEGRO PULIDO 60 x 60 cm  
FE6060P33

## FELS

NEGRO PULIDO 30 x 60 cm  
FE3060P33

### ■ Características Técnicas

- Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma / Método EN1411:2012

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Descripción            | Fels Negro Pulido         |
| Material               | Doble carga               |
| Código                 | FE6060P33 / FE3060P33     |
| Tamaño                 | 60 x 60                   |
| Espesor                | 10 mm                     |
| Terminación            | Pulido                    |
| Cantos                 | Rectificado               |
| Absorción (0.1 a 0.5%) | 0.06 - 0.09 %             |
| Variación Tono         | V2                        |
| Cobertura por caja     | 1.44 m2                   |
| Piezas por Caja        | 4                         |
| Mohs                   | 7                         |
| Resistencia abrasión   | 123 - 179 mm <sup>3</sup> |
| Uso                    | Alto                      |
| Junta de Instalación   | 2 mm (mínimo)             |
| Adhesivo               | Doble acción              |
| Fragüe                 | Si                        |
| Limpieza               | Jabón neutro y agua       |


### ■ Recomendaciones de Instalación

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar,
- Su instalación debe ser obligatoriamente con adhesivo Doble acción o para porcelanatos, dependiendo la marca.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 2 mm, es un producto rectificado.
- Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar Frague convencional o epóxico, leer instrucciones de uso antes de aplicar.

### ■ Recomendaciones de Limpieza

- Sólo se debe utilizar mopa con Jabón neutro y Agua, en caso de manchas utilizar limpiador de porcelanatos diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape mas suciedad de lo normal.


# LINEA FELS



FE6060P16  
FELS  
GRIS PULIDO  
60 x 60 cm / 1.44 m2




FE6060P28  
FELS  
TIZA PULIDO  
60 x 60 cm / 1.44 m2



FE6060P30  
FELS  
BEIGE PULIDO  
60 x 60 cm / 1.44 m2



FE6060P32  
FELS  
GRAFITO PULIDO  
60 x 60 cm / 1.44 m2



FE6060M16  
FELS  
GRIS MATE  
60 x 60 cm / 1.44 m2




FE6060M28  
FELS  
TIZA MATE  
60 x 60 cm / 1.44 m2




FE6060M30  
FELS  
BEIGE MATE  
60 x 60 cm / 1.44 m2




FE6060M32  
FELS  
GRAFITO MATE  
60 x 60 cm / 1.44 m2




FE6060P33  
FELS  
NEGRO PULIDO  
60 x 60 cm / 1.44 m2



FE6060R32  
FELS  
GRAFITO RÚSTICO  
60 x 60 cm / 1.44 m2




FE6060R34  
FELS  
CAFÉ RÚSTICO  
60 x 60 cm / 1.44 m2



FE6060P34  
FELS  
CAFÉ PULIDO  
60 x 60 cm / 1.44 m2




FE6060M33  
FELS  
NEGRO MATE  
60 x 60 cm / 1.44 m2



FE3060R32  
FELS  
GRAFITO RÚSTICO  
30 x 60 cm / 1.44 m2



FE3060R34  
FELS  
CAFÉ RÚSTICO  
30 x 60 cm / 1.44 m2



FE6060M34  
FELS  
CAFÉ MATE  
60 x 60 cm / 1.44 m2