



CHC

LÍNEA CORTONA- N

PORCELANATO ESMALTADO 

Cortona-N ha sido diseñado cuidadosamente para capturar la esencia del cemento con un toque moderno. Su apariencia única ofrece una combinación perfecta entre la estética industrial y contemporánea, lo que lo convierte en la elección perfecta para aquellos que buscan un estilo vanguardista. Ofrece tres colores para satisfacer las preferencias y necesidades de diseño.

FOTO REFERENCIAL

LÍNEA CORTONA- N

PORCELANATO ESMALTADO

wasser



TAMAÑO EN CENTÍMETROS / COBERTURA POR CAJA / PIEZAS POR CAJA

60x60 1.44 m2 x caja / 4 piezas por caja	60x120 1.44 m2 x caja / 2 piezas por caja
---	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto sometido a métodos de ensayo de acuerdo con las exigencias de la Norma ISO 13006 e ISO 10545

COLORES DISPONIBLES

FOTOS REFERENCIALES


Nombre	CORTONA-N
Material	Porcelanato Esmaltado
Espesor	8,4 mm.
Terminación	Mate
Cantos	Rectificado
Absorción de agua	Ev ≤ 0,5%
Variación de tono	V2
Carga de ruptura (n)	1.687 N
Modulo de ruptura (n/mm ²)	38 N/mm ²
resistencia al deslizamiento	32 PTV (Posibilidad de deslizamiento moderada)
Resistencia a la abrasion superficial	Clase 4
Resistencia a las manchas	Clase 5
Resistencia a químicos	GA; GLA; GHA
Recomendación de uso	Residencial; Comercial leve
Juntas de dilatación	Mínimo 2 mm.
Fragüe	Si
Limpieza	Jabón neutro y agua



CORTONA-N GESSO MATE
CI2023001 / 60x60 cm
CI2023002 / 60X120 cm



CORTONA-N CEMENT MATE
CI2023003 / 60x60 cm
CI2023004 / 60X120 cm



CORTONA-N GRAFITI MATE
CI2023005 / 60x60 cm
CI2023006 / 60X120 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- El sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
- Se recomienda el uso de espaciadores y niveladores Wasser.
- Su instalación debe ser con adhesivo Porcelanato Doble Acción para formato 60x60 cm y Revestimientos Pesados para 60x120 cm, ref. Weber.
- La separación entre las piezas debe ser mínimo 2 mm, gracias a su canto rectificado.
- Esperar 24 horas antes de fraguar y cuidar retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe para porcelanatos o superior. Leer instrucciones de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua. En caso de manchas utilizar limpiador diluido en agua. Ref. Keranet- CHC.
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significa pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adhieren al producto por su baja absorción y contribuyen a crear una capa que atrapa más suciedad de lo normal.

SR16082023/J16082023