



REVESTIMIENTOS
LÍNEA SOLID
CERÁMICA DE MURO

MINT

FJ2024007 - 5x40 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma EN 14411:2016 Palmetas cerámicas - Definición, clasificación, características, aceptación y constancia de performance. Anexo L, Cerámicas del Grupo BIII (Ev > 10%).

Descripción	Solid Mint
Material	Cerámica Esmaltada
Código	FJ2024007
Medida (N)	5 x 40 cm.
Medida fabricación (W)	50x400x7,8 mm
Espesor	7,8 mm.
Terminación	Mate
Cantos	No rectificado
Absorción de agua	Ev > 10 %
Variación de tono	VI
Resistencia a las manchas	Clase 5
Resistencia a químicos	GA; GLA; GHA
Cobertura por caja	1 m2
Palmetas por caja	50
Uso	Muro
Juntas	Mínimo 4 mm.
Adhesivo recomendado	Adhesivo cerámico o AC polvo gris
Fragüe	Fragüe porcelanatos
Limpieza	Jabón neutro y agua.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Sustrato nivelado, libre de polvo y suciedad.
- Para instalar sobre sustratos rígidos utilizar adhesivo tipo Cerámico Superior.
- Para instalar sobre sustratos flexibles utilizar adhesivo tipo AC en pasta o AC polvo gris.
- Producto no rectificado, requiere una cantería mínima de 4 mm y fragüe para porcelanatos.


AMBITOS DE INSTALACIÓN

- Proyectos residenciales y comerciales.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Utilizar mopa con jabon neutro y agua. En caso de manchas difíciles, utilizar detergente especializado.
- No limpiar con productos abrasivos o acidos que puedan dañar la superficie.
- No aplicar ceras, sellos o vitrificantes.

LÍNEA SOLID



SOLID WHITE

FJ2024004 - 5 x 40 cm



SOLID SKY

FJ2024005 - 5 x 40 cm



SOLID PINK

FJ2024006 - 5 x 40 cm



SOLID MINT

FJ2024007 - 5 x 40 cm