

EUCATEX CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO



É uma massa para uso externo e interno de fácil aplicação que proporciona beleza e sofisticação aos ambientes. Sua fórmula exclusiva foi desenvolvida com alta tecnologia, utilizando microesferas brilhantes para dar um toque sofisticado com acabamento aveludado. Possui características hidrorrepelentes, proporcionando mais proteção a superfície aplicada.

INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas em superfícies de alvenaria externas ou internas. Aplicações em superfícies novas sem pintura e repintura.

CORES | e colors

Diamante Negro, Rose Gold, Chromium e Elephant. Além das cores do catálogo temos mais de 600 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex. **Atenção:** As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

COMO APLICAR

Seguir o modo de aplicação do cimento queimado normal. Indicado para uso externo e interno. Os efeitos se notarão com mais ou menos intensidade dependendo da iluminação local. Recomendamos para obter o melhor do produto, uma demão de Tinta Eucatex Protege Fosco na cor escolhida, como base de cimento de queimado.



ACABAMENTO

Fosco Aveludado.

ATRIBUTOS

Hidrorrepelente | Fácil Aplicação | Pronto Para Uso.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Balde 3,7Kg. | Balde 20Kg.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.6.1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Desempenadeira de aço inox, com cantos arredondados.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: PRONTO PARA USO.

Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:
Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

SECAGEM: Entre demãos 02 Horas | Final 24 Horas.

RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:

BALDE - 3,7Kg: Até 13m².

BALDE - 20Kg: Até 55m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Norma ABNT 13245: A superfície deve estar seca, firme, coesa, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem.

Paredes ou rebocos novos: Devem ter no mínimo 28 dias de cura.

Paredes mofadas: Devem ser tratadas com remoção mecânica e após aplicar EUCATEX ZERO MOFO.

Paredes com brilho: Devem ser lixadas, limpar o pó e aplicar EUCATEX PROTEGE FOSCO.

Gesso e DryWall: Devem ser pintadas com EUCATEX GESSO E DRYWALL.

Paredes com trincas e imperfeições: Devem ser corrigidas com EUCATEX MASSA CORRIDA (interno) ou com EUCATEX MASSA ACRÍLICA. Paredes com massa corrida/acrílica devem ser pintadas com 1 demão de tinta EUCATEX PROTEGE FOSCO.

APLICAÇÃO

Seguir o modo de aplicação do cimento queimado normal. Indicado para uso externo e interno. Os efeitos se notarão com mais ou menos intensidade dependendo da iluminação local. Recomendamos para obter o melhor do produto, uma demão de Tinta Eucatex Protege Fosco na cor escolhida, como base de cimento de queimado.

RECOMENDAÇÕES

- 1 - Utilize sempre mão de obra de um pintor profissional qualificado na aplicação de EUCATEX ART DECOR EFEITOS DECORATIVOS Cimento Queimado Perolizado / Cimento Queimado / Efeito Mármore.
- 2 - As paredes devem estar perfeitamente niveladas.
- 3 - O rendimento prático do produto depende muito do método de aplicação, geometria da estrutura, espessura da camada de produto aplicada e técnicas de aplicação.
- 4 - A cor do produto pode ficar diferente da cor escolhida no catálogo pois se trata de impressão em papel e quando da aplicação do produto incide o fator luminosidade, e o efeito aplicado.
- 5 - Evite aplicar em dias chuvosos ou úmidos e ainda com sol incidindo diretamente na aplicação.
- 6 - Em até 72 horas da aplicação pingos de água podem ocasionar manchas e nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
- 7 - Não recomendamos a aplicação em áreas molháveis como box e pisos. Descartar a embalagem em postos de coleta após o uso.
- 8 - Não recomendamos a aplicação em áreas molháveis como box e pisos.**

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex