



EUCATEX ART DECOR CIMENTO QUEIMADO

É uma massa para efeitos de fácil aplicação que transforma, decora seus ambientes e permite a obtenção do efeito Cimento Queimado, com acabamento fosco. Indicado para superfícies internas e externas. Sua fórmula exclusiva confere ao produto características hidrorrepelentes, dando ainda mais proteção a superfície aplicada.

INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas em superfícies de alvenaria externas ou internas. Aplicações em superfícies novas sem pintura e repintura.

CORES | e colors

Cinza Chromium, Cinza Profundo. Além das cores do catálogo temos mais de 600 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex. **Atenção:** As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

COMO APlicar

Abra a lata e misture bem o produto. Aplicar a 1º demão em camada bem fina em movimentos irregulares com desempenadeira de canto arredondado e deixe secar por 2 horas. Aplicar a 2º demão no mesmo processo da 1º demão. Se necessário aplicar mais uma demão. Para aplicação externa recomendamos uma demão como o fundo de tinta branca fosca (EUCATEX PROTEGE). DICA: Aplique o produto em pequenas seções sem interrupção.



ACABAMENTO

Fosco.

ATRIBUTOS

Hidrorrepelente | Fácil Aplicação |
Pronto Para Uso.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Balde 4,1 e 5Kg | Balde 20Kg.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.6.1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Desempenadeira de aço inox, com cantos arredondados.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: PRONTO PARA USO.

Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:

Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

SECAGEM: Entre demãos 02 Horas | Final 24 Horas.

RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:

BALDE - 4,1Kg: Até 13m² | 5Kg: Até 17m².

BALDE - 20Kg: Até 70m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Norma ABNT 13245: A superfície deve estar seca, firme, coesa, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem.

Paredes ou rebocos novos: Devem ter no mínimo 28 dias de cura.

Paredes mofadas: Devem ser tratadas com remoção mecânica e após aplicar EUCATEX ZERO MOFO.

Paredes com brilho: Devem ser lixadas, limpar o pó e aplicar EUCATEX PROTEGE FOSCO.

Gesso e DryWall: Devem ser pintadas com EUCATEX GESSO E DRYWALL.

Paredes com trincas e imperfeições: Devem ser corrigidas com EUCATEX MASSA CORRIDA (interno) ou com EUCATEX MASSA ACRÍLICA.

Paredes com massa corrida/acrílica devem ser pintadas com 1 demão de tinta EUCATEX PROTEGE FOSCO.

APLICAÇÃO

Abra a lata e misture bem o produto. Aplicar a 1ª demão em camada bem fina em movimentos irregulares com desempenadeira de canto arredondado e deixe secar por 2 horas. Aplicar a 2ª demão no mesmo processo da 1ª demão. Se necessário aplicar mais uma demão. Para aplicação externa recomendamos uma demão como fundo de tinta branca fosca (Eucatex Protege).

Dica: aplique o produto em pequenas seções sem interrupção.

RECOMENDAÇÕES

1- Utilize sempre mão de obra de um pintor profissional qualificado na aplicação de EUCATEX ART DECOR EFEITOS DECORATIVOS Cimento Queimado Perolizado / Cimento Queimado / Efeito Mármore.

2 - As paredes devem estar perfeitamente niveladas.

3 - O rendimento prático do produto depende muito do método de aplicação, geometria da estrutura, espessura da camada de produto aplicada e técnicas de aplicação.

4- A cor do produto pode ficar diferente da cor escolhida no catálogo pois se trata de impressão em papel e quando da aplicação do produto incide o fator luminosidade, e o efeito aplicado.

5- Evite aplicar em dias chuvosos ou úmidos e ainda com sol incidindo diretamente na aplicação.

6 - Em até 72 horas da aplicação pingos de água podem ocasionar manchas e nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

7 - Não recomendamos a aplicação em áreas molháveis como box e pisos. Descartar a embalagem em postos de coleta após o uso.

8 - Não recomendamos a aplicação em áreas molháveis como box e pisos.

* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021