

# EUCATEX SUPER FUNDO PPREPARADOR DE PAREDES DUE PRO 300



Due Pro 300 possui nova fórmula inovadora que atribui ao produto alto poder de cobertura, baixo respingamento, alto poder de aglutinação de partículas soltas preparando as superfícies para um sistema de pintura perfeito. Ainda ajuda a evitar o desplacamento, desbotamento precoce da tinta, aparecimento de bolhas, eflorescência e saponificação. Também aumenta a durabilidade da tinta. Com todos estes atributos e ainda por ser branco ajuda a cobertura da parede e consequentemente número menores de demãos da tinta.

## INDICAÇÕES DE USO

É indicado a aplicação em alvenarias, paredes calcinadas, com pintura em cal, pinturas antigas, pinturas com desplacamento, blocos cimentícios, gesso drywall, rebocos com esfarelamento e também em rebocos novos. Uso interno e externo. **Aplicação:** Abrir o balde, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

## ATRIBUTOS

Maior durabilidade da tinta, Evita descascamento da tinta, Alta cobertura, Baixo respingamento, Aglutina partículas soltas, Sela, Prepara a superfície e dá cobertura.

## CORES

Disponível na cor branca.

## PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças, prolongando sua vida útil.

## INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

**FERRAMENTA:** Rolo de Lã | Pincel | Trincha | Airless.

**DEMÃOS:** 1 demão.

**DILUIÇÃO:** Antes de diluir misture bem a tinta e use sempre água limpa.

**ROLO DE LÃ, TRINCHA E PINCEL:** 10% em todas as demãos.

**AIRLESS:** 20% em todas as demãos.

**SECAGEM:** Ao toque - 01 hora | Entre demãos: 04 horas | Final: 12 horas.

**RENDIMENTO POR DEMÃO:** Balde 3,6L: até 40m<sup>2</sup> por demão | Balde 15L: até 160m<sup>2</sup> por demão.



## ACABAMENTOS

Fosco.

## PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

## EMBALAGENS

Balde - 3,6 L. | Balde - 15 L.

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensativo.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

**ABNT NBR 13.245:** A superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, materiais gordurosos e mofo).

**Com partes soltas ou caiadas:** Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium ou EUCATEX DUE PRO 300.

**Superfícies mofadas:** Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.

**Com manchas de gordura:** Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

**Reboco novo:** Deve-se aguardar a cura por no mínimo 30 dias. Aplicar direto no reboco a EUCATEX DUE PRO 300. Se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas Externas) ou Eucatex Massa Corrida (Área interna). Aguardar a secagem e aplicar EUCATEX DUE PRO 300.

**Reboco fraco (baixa coesão):** Aplicar EUCATEX DUE PRO 300 conforme recomendação da embalagem e se necessário nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (área externas) ou Eucatex Massa Corrida (Área Interna). Aguardar a secagem e aplicar Eucatex Due Pro 300.

**Trincas e fissuras profundas:** As trincas e fissuras devem ser abertas com ferramentas adequadas e após aplicar Eucatex Zero Trinca. Aguardar a secagem e aplicar uma demão de EUCATEX DUE PRO 300 aguardar a secagem. Pode ser aplicada Eucatex Massa Acrílica (Externo) e Eucatex Massa Corrida (Interno) Após a secagem aplicar EUCATEX DUE PRO 300. Recomendamos aplicar o EUCATEX DUE PRO 300 em toda a superfície para assegurar toda a pintura do acabamento. Para trincas e fissuras profundas recomendamos tela de poliestireno.

**Gesso e drywall:** O gesso aplicado deve ter em media uma cura de 7 dias. Revisar toda a superfície e aplicar EUCATEX DUE PRO 300 na diluição indicada. Aguardar a secagem e pintar.

**Pisos cimentícios:** Se o piso estiver em bom estado, fazer uma lavagem, aguardar a secagem e aplicar Eucatex Due Pro 300. Se o piso estiver desagregando retirar as partes soltas, lavar e se necessário fazer os reparos com argamassa. Aguardar a secagem de 28 dias. Aplicar Eucatex Due Pro 300 e pintar com Eucatex Ultra Piso ou Eucatex Extra Piso.

## RECOMENDAÇÕES

1. Para obter melhor performance na aplicação recomendamos rolo de lã de pelo alto.
2. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato.
3. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
4. Não indicamos a utilização c/ombinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
5. A aplicação do Due Pro 300 garante uma ótima preparação de superfície, dando maior garantia à tinta aplicada.
6. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
7. Recomendamos a aplicação do produto nos topo da parede, muros e fachadas para garantir melhor proteção.
8. Para pintura em Air Less escolha o bico mais adequado a aplicação consultando o manual técnico do fabricante.\*
9. Não aplique com o substrato molhado ou muito quente.

\* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)  
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)



Autor: Qualidade

Revisão: Laboratório P&D / Marketing  
Revisão: 01 – 08/2021