



INFINITY BOND GRAFENO

É um ultra promotor de aderência base água de alta performance, monocomponente, que forma um fundo com super aderência em multi superfícies.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para concreto, piso cimentício, vidro, madeira, azulejos, porcelanato, cerâmica, pastilha, pedras naturais, metais ferrosos e galvanizados e tintas. E ainda como base de aderência para aplicação de Eucatex Art Decor cimento queimado para aplicação em piso.

CORES

Cinza.

CLASSIFICAÇÃO

Atende as normas ABNT NBR 11702.

Tipo 4.1.2.3 e 4.1.2.4 e ABNT NBR 15079.

ATRIBUTOS

Alta Resistência | Super Aderente |
Alto Rendimento.

ACABAMENTO

Fosco.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão - 900ml | Galão - 3L.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Polímero acrílico modificado, cargas minerais inertes, glicóis e aditivos.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças, prolongando sua vida útil.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Lã Pelo Baixo ou Espuma | Pincel | Trincha.

DEMÃOS: 1 demão.

DILUIÇÃO: PRONTO PARA USO.

Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:
Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

Galão 900ml - Até 27m²
Galão 3L - até 80m².

SECAGEM: AO TOQUE - 1 hora | ENTRE DEMÃOS: 02 horas | FINAL: 24 horas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Madeiras: Lixar a superfície eliminando farpas, partes soltas e pó. Se houver imperfeições corrigir com massa reparadora de madeira. Em superfícies com verniz ou com tinta, deve-se lixar até eliminar o brilho e retirar todo o pó. Aplicar o EUCATEX INFINITY BOND GRAFENO, aguardar a secagem e aplicar o acabamento.

Metais ferrosos novos: Lixar e eliminar o pó. Aplicar o EUCATEX INFINITY BOND GRAFENO, aguardar a secagem e aplicar o acabamento.

Metais enferrujados: Lixar até eliminar a ferrugem. Aplicar EUCATEX ZERO FERRUGEM e aguardar a secagem. Aplicar o EUCATEX INFINITY BOND GRAFENO, aguardar a secagem e aplicar o acabamento.

Galvanizado e Alumínio: Lixar, lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Aplicar o EUCATEX INFINITY BOND GRAFENO e aplicar o acabamento.

Alvenaria com partes soltas ou caiadas: Devem ser raspadas, lixadas e retirar o resíduo. Se tiver mofo aplicar EUCATEX ZERO MOFO. Após a secagem aplicar o EUCATEX INFINITY BOND GRAFENO.

Alvenaria com manchas de gordura: Devem ser lavadas com detergente e água. Aguardar a secagem, aplicar o EUCATEX INFINITY BOND GRAFENO e aplicar o acabamento.

Azulejos, cerâmicas, porcelanato, pastilhas e vidro: Lavar com água e detergente, enxagar, aguardar a secagem. Aplicar EUCATEX INFINITY BOND GRAFENO. Aguardar a secagem e aplicar o acabamento que pode ser cimento queimado, epoxi base água ou solvente e tinta acrílica. Para maior proteção você deverá aplicar EUCATEX INFINITY VERNIZ PU.

Cimento queimado acrílico para piso: O EUCATEX INFINITY BOND GRAFENO deve ser aplicado para promover a aderência do cimento queimado acrílico. Após a secagem do cimento queimado deve-se aplicar EUCATEX INFINITY VERNIZ PU. Lembre-se que a superfície deve estar bem nivelada e seca.

RECOMENDAÇÕES

1. Homogeneizar sempre o Eucatex Innity Bond Grafeno antes e durante a aplicação.
2. Para uma melhor adesão e dureza recomendamos a aplicação do acabamento em 2 horas a 4 horas da aplicação do Innity Promotor de Aderência.
3. Para efetuar limpeza usar água e detergente neutro.
4. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10° C e umidade acima de 90%.
5. Depois de usar o Eucatex Innity Bond Grafeno descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.
6. Depois do produto aberto deve-se guarda-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão usar em outra pintura ou doá-lo.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex