



EUCATEX SUPER PREN PAREDES

É um impermeabilizante de superfície externo elástico e robusto que dá proteção às paredes externas. Ideal contra fissuras e batidas de chuva. Formulado com tecnologia inovadora que atribui ao produto uma película resistente, boa cobertura e durabilidade. Aditivado com Antimofo e Bactericidas.



INDICAÇÕES DE USO

Uso externo em superfícies de alvenaria, paredes, reboco, concreto e brocamento. O reboco deve atender as recomendações da ABNT NBR 7200. Recomendamos após a aplicação de SuperPren a aplicação de Tinta Eucatex externa de sua preferência.

CORES

Branco.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície.

Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida. útil.

ACABAMENTOS

Fosco.

ATRIBUTOS

Protege contra batidas de chuva | Cobre Fissuras de até 0,3 mm | Sela e Impermeabiliza.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão 3,6kg | Lata 18kg.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina a base de dispersão aquosa de copolímero, estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

ABNT NBR 11702- Tipo 4.8.3.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças, prolongando sua vida útil.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de lã | Pincel | Airless.

DEMÃOS: 2 demãos.

DILUIÇÃO COM ÁGUA LIMPA:

ROLO DE LÃ e PINCEL - 10%. | AIRLESS - 20%.

Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:

Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição

SECAGEM:

Ao toque - 01 hora | Entre demãos - 04 horas | Final 12 horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

LATA 3,6kg: Até 50m².

LATA 18kg: Até 250m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

Com partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojateadas até a completa remoção do resíduo. Depois, aplicar 1 demão de Eucatex Fundo Preparador ou Due Pro 300. Aguardar a secagem e aplicar o SuperPren.

Mofadas: Aplicar Eucatex Zero Mofo, deixar secar e aplicar o SuperPren.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção, na superfície poderá ser aplicado o SuperPren.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias e ver se ainda sai resíduos. Se sair, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador ou Due Pro 300. Se não sair, aplicar uma demão de SuperPren.

Paredes pintadas com cal, telha de brocimento e pinturas velhas calcinadas: Lixar, retirar o pó com pano úmido, aguardar a secagem e aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador ou Due Pro 300. Após a secagem aplicar o SuperPren.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias. Aplicar Eucatex Fundo Preparador ou Due Pro 300 e após, SuperPren.

Com imperfeições rasas e ondulações: Aplicar Eucatex Massa Acrílica, aguardar a secagem e aplicar SuperPren. **ATENÇÃO:** as correções de massas devem ser seladas com Eucatex Acrílico Protege Premium ou Due Pro 300 antes da aplicação do SuperPren.

Pintura em bom estado: Observe a superfície se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e aplicar o SuperPren.

Com gordura e contaminantes: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar, aguardar a secagem e aplicar o SuperPren.

RECOMENDAÇÕES

1. Se estiver chovendo, ventando muito, com temperatura abaixo de 10°C e/ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
2. O acabamento fosco disfarça defeitos e imperfeições da superfície.
3. Recomendamos sempre após a aplicação do SuperPren pintar com Eucatex Protege Acrílico Premium.
4. Evite retoques isolados após a secagem do revestimento.
5. SuperPren é um impermeabilizante de superfície externa que acompanha a movimentação da superfície evitando as fissuras de até 0,3 mm e ecaz na infiltração externa.
6. Em aplicações com retoques ou de massas de nivelamento, podem ocorrer manchas depois de um período. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação de Eucatex Protege Acrílico Premium, diluído com 20% de água, somente nos pontos que tiveram correção de massa.
7. Para efetuar a limpeza utilizar uma esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Nunca esfregue com força a superfície.
8. Em até 30 dias após a aplicação (quando pigmentada) pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.
9. Descartar a embalagem vazia em pontos de coleta e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex