



EUCATEX TEXTURAS DECORATIVAS - DESENHO

Uma textura acrílica que possui quartzo em sua formulação permitindo a obtenção de diversos efeitos decorativos e alta resistência a hidrorrepelência.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para texturizar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou massa acrílica. É necessário a pintura das texturas em áreas externas com EUCATEX PROTEGE ou EUCATEX RENDIMENTO EXTRA.

CORES

Disponível na cor branca.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.

ACABAMENTO

Fosco.

ATRIBUTOS

Proteção e decoração | Alto rendimento | Resistente.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Balde 6 Kg e 23 Kg/ Lata 23 Kg

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina a Base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702- Tipo 4.6.2

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Equipamento para projetar a textura e desempenadeira.

DEMÃOS: 1 demão.

DILUIÇÃO: Pronto para uso.

Obs: Se necessário diluir com até 5% de água.

É importante a homogeneização antes e durante aplicação.

SECAGEM: Ao toque 04 Horas | Final 18 Horas | Cura 07 Dias.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

BALDE: 6 Kg - Até 3,6 m² | 23Kg - Até 13,6m².

LATA: 23 Kg - Até 13,6 m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Superfícies com partes soltas ou caídas: Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PREMIUM ou EUCATEX DUE PRO 300. Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

Superfícies mofadas: Lavar com EUCATEX ZERO MOFO conforme indicações. Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

Superfícies com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

Reboco novo: Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar EUCATEX SELADOR ACRÍLICO PREMIUM ou EUCATEX DUE PRO 300, se necessário, nivelar a superfície aplicando EUCATEX MASSA ACRÍLICA (áreas externas) ou EUCATEX MASSA CORRIDA (áreas internas). Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

Reboco Fraco (baixa coesão): Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium ou EUCATEX DUE PRO 300 conforme recomendação da embalagem e se necessário nivelar a superfície, aplicando EUCATEX MASSA ACRÍLICA (áreas externas) ou EUCATEX MASSA CORRIDA (áreas internas). Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático das texturas podem variar em função da técnica de aplicação, absorção da superfície, rugosidade e espessura da camada de produto depositada.

2. Não aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC.

3. Homogenizar bem as texturas antes de aplicar.

* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021