



## EUCATEX TEXTURAS DECORATIVAS - RISCADA

Uma textura acrílica que possui quartzo em sua formulação permitindo a obtenção de diversos efeitos decorativos e alta resistência a hidrorrepelência.



### INDICAÇÕES DE USO

Para superfícies de alvenaria externas ou internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa acrílica e repintura sobre PVA, sempre com a preparação adequada da superfície.

### CORES

Disponível na cor branca.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.

### ATRIBUTOS

Fosco.

### ATRIBUTOS

Alta Qualidade | Prepara e Protege a Superfície | Aumenta o rendimento da tinta.

### PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

### EMBALAGENS

Balde 6 Kg e 23 Kg | Lata 23 Kg.

### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

### CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.6.3.

### INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

**FERRAMENTA:** Equipamento para projetar a textura e desempenadeira.

**DEMÃOS:** 1 demão.

**DILUIÇÃO:** Pronto para uso.

Obs: Se necessário diluir com até 5% de água.

**É importante a homogeneização antes e durante aplicação.**

**SECAGEM:** Ao toque 04 Horas | Final 18 Horas | Cura 07 Dias.

### RENDIMENTO | POR DEMÃO:

**BALDE:** 6 kg - Até 2,5 m<sup>2</sup> | 23Kg - Até 9,7 m<sup>2</sup>.

**LATA:** 23 Kg - Até 9,7 m<sup>2</sup>.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

**Superfícies com partes soltas ou caídas:** Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PREMIUM ou EUCATEX DUE PRO 300. Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

**Superfícies mofadas:** Lavar com EUCATEX ZERO MOFO conforme indicações. Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

**Superfícies com manchas de gordura:** Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

**Reboco novo:** Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar EUCATEX SELADOR ACRÍLICO PREMIUM ou EUCATEX DUE PRO 300, se necessário, nivelar a superfície aplicando EUCATEX MASSA ACRÍLICA (áreas externas) ou EUCATEX MASSA CORRIDA (áreas internas). Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

**Reboco Fraco (baixa coesão):** Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium ou EUCATEX DUE PRO 300 conforme recomendação da embalagem e se necessário nivelar a superfície, aplicando EUCATEX MASSA ACRÍLICA (áreas externas) ou EUCATEX MASSA CORRIDA (áreas internas). Aguardar a secagem, aplicar a textura e pintar.

## RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático das texturas podem variar em função da técnica de aplicação, absorção da superfície, rugosidade e espessura da camada de produto depositada.
2. Não aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10º C ou acima de 40ºC.
3. Homogenizar bem as texturas antes de aplicar.

\* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)  
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)



Autor: Qualidade  
Revisão: Laboratório P&D / Marketing  
Revisão: 01 – 08/2021