

EUCATEX ULTRA VEDA TUDO



EUCATEX ULTRA VEDA TUDO é um impermeabilizante de alta performance, desenvolvido para preenchimento de vãos, rachaduras, furos e frestas. Formulado com resina poliuretana transparente que se acomoda nos espaços podendo ser pintado após secagem. Em áreas externas ou internas forma uma película extremamente forte, super aderente, impermeável, repelente a água, resistente a intempéries e flexível.



ACABAMENTO

Acetinado, Brilhante e Fosco.

INDICAÇÕES DE USO

Concreto, Telhados, Pastilhas, Calhas, Rejunte, Cerâmicas, Madeiras e ainda fissuras e trincas.

CORES

Transparente.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Irregularidades e Imperfeições devem ser corrigidas. Madeiras devem ser lixadas e o pó eliminado.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade de 90% não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Evitar retoques após a secagem.
- Contaminação na superfície pode retardar a secagem do produto.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Pincel.

DILUIÇÃO: Tinta pronta para uso. Não é necessário diluir. Homogenizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa.

SECAGEM: 1 hora em camadas menos espessas | 2 Horas em camadas mais espessas.

* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 - 08/2021