



PEG & PINTE ESMALTE

Peg & Pinte Esmalte Sintético na categoria Standard, de alta performance, excelente acabamento e durabilidade. Indicado para pintura em metais ferrosos, madeira, alumínio, galvanizado, PVC e alvenaria. Uso Externo e Interno. Sua fórmula inovadora tem secagem rápida.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para pintura em metais ferrosos, madeira, alumínio, galvanizado, PVC e alvenaria.

CORES

Disponível em 20 cores (vide site). ATENÇÃO: As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ACABAMENTO

Brilhante.

ATRIBUTOS

+ Rendimento | + Cobertura |
Pronto pra uso | Seca rápido.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão 900ml | Galão 3,6L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina alquílica, pigmentos inorgânicos/orgânicos, cargas inertes, solventes alifáticos, aromáticos, secante e aditivos.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 4.2.1.4. | NBR 15494.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de espuma | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO COM ÁGUA LIMPA: PRONTO PARA USO.

Misture bem a tinta antes de usar, se necessário diluir com EUCATEX AGUARRÁS conforme indicação abaixo.

Para uso em pistola sempre realizar diluição.

ROLO, TRINCHA e PINCEL: 10%. | AIRLESS: 20%.

SECAGEM: Ao toque 2 horas | Entre demãos 04 Horas | Final 16 Horas.

RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:

LATA - 900ml - Até 15m².

GALÃO - 3,6L - Até 60m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Norma ABNT 13245: A superfície deve estar firme, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão e mofo. Lixe a superfície até eliminar o brilho.

Metais com oxidação: Lixar, remover os pontos de ferrugem e aplicar Eucatex Zero Ferrugem, após a secagem aplicar uma demão de Eucatex Zarcão. Aguardar a secagem e pintar.

Metais não ferrosos (galvanizado e alumínio): Em (galvanizados) lixar e remover as impurezas com pano embebido em Eucatex Aguarrás. Aguardar a secagem e aplicar Eucatex Fundo para Galvanizados. Aguardar a secagem e pintar. Em (alumínio) limpar as impurezas com um pano embebido em Eucatex Aguarrás. Aguardar a secagem e aplicar Eucatex Fundo para Galvanizados. Aguardar a secagem e pintar.

Madeiras novas: Aguardar a secagem total da madeira. Madeiras resinosas, deverão receber sucessivas aplicações de Eucatex Thinner até a completa retirada da resina da madeira. Aguardar secagem, lixar e pintar. Madeira novas secas, lixar a superfície, remover os resíduos e aplicar uma demão de Eucatex Fundo Sintético Nivelador. Superfícies com imperfeições devem ser corrigidas com Eucatex Massa para Madeira. Lixar e aplique uma demão de Eucatex Fundo para Madeira. Aguardar a secagem e pintar.

Metais novos: Lixar com lixa fina, remover as impurezas com pano embebido em Eucatex Aguarrás. Aplicar uma demão de Eucatex Zarcão, aguardar secagem e pintar.

Superfícies com gordura: Limpar com solução de água e detergente neutro, enxaguar bem, aguardar secagem total. Aplicar o fundo apropriado para a superfície, aguardar secagem e pintar.

Repinturas metal e madeira: Remover as partes soltas, lixar bem para remoção do brilho, retirar o pó e pintar.

PVC: Limpar a superfície com pano embebido em Eucatex Aguarrás e depois limpar com água e detergente neutro. Aguardar a secagem e pintar.

Alvenaria: A superfície deve estar coesa e devidamente preparada.

RECOMENDAÇÕES

1. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
2. Evite a aplicação do esmalte em áreas externas em dias com ocorrência de ventos fortes que podem transportar poeira e partículas soltas para a pintura.
3. Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
4. Não indicamos a utilização combinada ou mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
5. Não recomendamos que seja aplicado em demão farta, pois, pode ocorrer enrugamento da película.
6. Depois de usar a tinta descarte a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais

* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPAQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021